

Penguin Penplus

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



Penguin Penplus სტანდარტი

პროდუქტის პრეზენტაცია

Penguin Penplus არის აკრილის კოპოლიმერზე დაფუძნებული მაღალი ხარისხის ემულსია, რომელიც უზრუნველყოფს ზედაპირის "სუნთქვას". მას აქვს მაღალი დაფარვის უნარი, ადვილად ნაწილდება ზედაპირზე და ქმნის გლუვ, უთანაბრო და მქრქალ ეფექტს. მისი წმენდა და დაბანა შესაძლებელია. ეკოლოგიურად უსაფრთხოა და უსუნო.

გამოყენების ზედაპირები

შეიძლება გამოიყენოთ შიდა ზედაპირებზე, როგორცაა კედელი, ჭერი, შპაკლივი, ბათქაში, ბეტონი, გიპსოკარდონი და ბეტოპანი.

ზედაპირის მომზადება

გამოყენებამდე ზედაპირი უნდა გაიწმინდოს ძველი საღებავის ნარჩენებისგან, მტვრისგან, ჭუჭყისგან და ცხიმისგან. სწორი ზედაპირის მისაღებად, ზედაპირზე უნდა წაუსვას ბათქაში, საჭიროების შემთხვევაში ზედაპირი უნდა გასამუშავდეს და შემდეგ პინგვინის პრაიმერი (Penguin Binder) უნდა დაიტანოს. პრაიმერის წასმიდან 2-3 საათის შემდეგ ზედაპირი მზად არის შეღებისთვის. ზედაპირის ტემპერატურა უნდა იყოს +5°C-დან +30°C-მდე, ხოლო ფარდობითი ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 80%-ს. პროდუქტი შეიძლება განზავდეს მაქსიმუმ 10%-ით წყლით. გამოიყენება ორი ფენით ფუნჯით ან როლიკით. ფენებს შორის 4-6 საათი უნდა იყოს დაცული (ოთახის ტემპერატურაზე დამოკიდებულებით).

გადატანის ფენის სისქე და თეორიული დაფარვის ფართობი

მინიმალური მაქსიმალური

ფენის სისქე, მშრალი (მკმ) 25

ფენის სისქე, სველი (მკმ) 70

თეორიული დაფარვა (მ²/ლ) 10.6

ფიზიკური მახასიათებლები

ფერი: შესაძლებელია შეფერილობა Multicolor სისტემით

მყარი ნივთიერებების შემცველობა: 78% ± 2 (მოცულობით)

სიმკვრივე: 1.65 ± 0.02 გ/მლ

სიბლანტე: 115 ± 5 KU (25°C)

ბზინვარება: მქრქალი

შემანანვებელი: შესაძლებელია გაზავდეს 5-10% წყლით

შეღების ხარჯი

"CMT GROUP" LLC

Address : Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



Penguin Penplus

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



ზედაპირის სისუფთავისა და გამოყენების მეთოდების მიხედვით, 1 კგ საღებავით შეიძლება შეღებილი იყოს 10-13 მ² ფართობი. ხარჯს გავლენას ახდენს ზედაპირის ტექსტურა, ფორიანობა, გამოყენების მეთოდი და პირობები.

გამოყენების მეთოდები

სპრეი: შესაძლებელია გამოყენება ჰაერის გარეშე პისტოლეტით

ფუნჯი: შესაფერისი

როლიკი: შესაფერისი

ჰაერის გარეშე პისტოლეტისთვის მახასიათებლები

წნევა: 140 - 190 კგ/სმ² (2100 პ.ს.ი.)

პისტოლეტის ღერძის ზომა: 0.021" - 0.027"

კუთხე: 65° - 80°

ფილტრი: ფილტრის სისუფთავე უნდა იყოს დაცული.

გამშრობის დრო

გამშრობის დრო დამოკიდებულია ჰაერის პირობებზე, ფენის სისქეზე და ფენის რაოდენობაზე. ქვემოთ მოცემული ცხრილი აღწერს ფარდობით გამშრობას ჰაერის ტემპერატურის მიხედვით.

ჰაერის ტემპერატურა	ზედა ფენის გამშრობა	სრული (მყარი) გამშრობა	მეორე
--------------------	---------------------	------------------------	-------

10°C	6 საათი	8 საათი	6 საათი
------	---------	---------	---------

23°C	3 საათი	4 საათი	3 საათი
------	---------	---------	---------

40°C	1 საათი	2 საათი	1 საათი
------	---------	---------	---------

შენახვის პირობები

საღებავი უნდა ინახებოდეს მშრალ, გრილ, კარგად ვენტილირებულ ადგილას, მზის პირდაპირი სხივებისგან დაცული, +5°C-დან +35°C-მდე ტემპერატურაზე, არახელშეუხებელ მდგომარეობაში. გამოყენებამდე კარგად აურიეთ. არახელშეუხებელ მდგომარეობაში ვარგისიანობაა 3 წელი.

შეფუთვა

შეფუთვა შესაძლებელია 2.5 ლ, 7.5 ლ და 15 ლ პლასტმასის ჭურჭლებით.

გამომყენებელი ოპერატორი

ეს პროდუქტი განკუთვნილია პროფესიონალური გამოყენებისთვის. ოპერატორი უნდა იყოს გამოცდილი და პროდუქტთან დაკავშირებით ინფორმირებული. ოპერატორმა უნდა აურიოს და გამოიყენოს საღებავი მოთხოვნათა შესაბამისად. აპლიკატორებმა უნდა ატარონ უსაფრთხოების აღჭურვილობა.

"CMT GROUP" LLC

Address : Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



Penguin Penplus

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



პროდუქტის ფერი

შეიძლება შეფერილობა წყლის საფუძველზე მომზადებული პასტებით. შეიძლება ფერის მცირე განსხვავება ნარმოების პარტიებს შორის.

ყურადღება

ბემოთ მოცემული ინფორმაცია მიღებულია ლაბორატორიული კვლევებისა და პრაქტიკული აპლიკაციების საფუძველზე. კომპანია პასუხისმგებელია მხოლოდ საღებავის ხარისხზე და არა მისი გამოყენების პროცესზე. შეცდომების შემთხვევაში კომპანია არ არის პასუხისმგებელი პრობლემებზე.

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების წესები

დაცვითი ნორმები მითითებულია შეფუთვაზე. შეინახეთ კარგად ვენტილირებულ ადგილას, შორს მაღალი ტემპერატურისგან და ცეცხლის წყაროებისგან. გამოყენებისას დაიცავით უსაფრთხოების ნორმები.

“CMT GROUP” LLC

Address : Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az

