

Penguin Binder

Технический паспорт



Описание товара

Penguin Acrylic Binder — это прозрачная грунтовка на основе акриловой сополимерной эмульсии, которая действует как адгезивный мостик. между краской и поверхностью.

Сфера использования

Его можно использовать на внутренних поверхностях, таких как все типы внутренних и наружных стен, потолков, шпаклевки, штукатурки, бетона, гипсокартона и бетон. Благодаря свойству высокой проникающей способности проникает вглубь поверхности и тем самым увеличивает адгезию. прочность краски на стене и снижает расход краски. о можно использовать на всех типах наружных поверхностей, таких как стены, потолки, шпаклевка, штукатурка, бетон, гипсокартон и бетон.

Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность необходимо очистить от остатков старой краски, пыли, грязи и остатков масла. Температура поверхности должна быть в пределах +5-+30°C, относительная влажность не должна превышать 80%

Физические характеристики

| | |
|-------------------|--------------|
| Цвет | Прозрачный |
| Плотность (гр/мл) | 1 ±0.02 g/ml |

Расход краски

Площадь 25-35 м² можно покрасить одним слоем 1 л в зависимости от гладкости поверхности и способа нанесения. на расход влияет шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также способ и условия покраски.

Способы применения

| | |
|-------|---|
| Спрей | Можно использовать безвоздушный или конвенционный спрей |
| Кисть | Цените |
| Ролик | Цените |

Значения для безвоздушного распыления

| | |
|---|--|
| Давление | 140 - 190 кг/см ² (2100 p.s.i.) |
| Размер перехода распылительного пистолета | 0.021'' - 0.027'' |
| Угол распыления | 65° - 80° |
| Фильтр | Необходимо следить за чистотой фильтра. |

Продолжительность сушки

Время высыхания в основном зависит от погодных условий, толщины нанесенного слоя и количества нанесенных слоев. В таблице ниже приведено приблизительное время высыхания

ООО "CMT GROUP"

| | |
|--------------------|---|
| Адрес: | Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан |
| Тел: | (+994 12) 345 04 05 |
| Факс: | (+994 12) 345 04 06 |
| Электронная почта: | office@cmt.com.az |
| Web-site: | www.penguin.az |



Penguin Binder

Технический паспорт



краски в зависимости от температуры воздуха.

- Окрашиваемое помещение должно хорошо проветриваться (открытый воздух или свободная
- циркуляция воздуха)
- Краска должна наноситься с рекомендуемой толщиной
- Относительная влажность не должна превышать 70%.

| Температура погоды | 10°C | 23°C | 40°C |
|--------------------|----------|----------|---------|
| Верхняя сушка | 12 часов | 6 часов | 2 часов |
| Полная сушка | 16 часов | 10 часов | 5 часов |
| Вторые слои, мин | 12 часов | 6 часов | 2 часов |

Условия хранения

Краску следует хранить в сухих, прохладных, хорошо проветриваемых складах, без попадания прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +35°C, не открывая крышку. Перед использованием ее следует хорошо перемешать. Срок годности 3 года в невскрытой упаковке.

Виды упаковки

Выпускается в пластиковой таре емкостью 1 л и 4 л.

Оператор-исполнитель

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Наносящий краску или оператор должен обладать опытом и знаниями о продукте. Он должен смешивать и наносить краску в соответствии со спецификацией. Сотрудники, участвующие в нанесении, должны быть обеспечены средствами защиты.

Цвет продукта

Его можно окрашивать в любой цвет с помощью паст на водной основе. Возможны незначительные отклонения в цвете продукции от партии к партии.

Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и применения в полевых условиях. Компания несет полную ответственность за качество краски при применении, не контролируемом компанией. Она не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в результате ошибок при применении и нанесении.

Правила охраны труда и техники безопасности

Следуйте инструкциям на контейнере. Хранить в складских помещениях, где нет возможности

ООО "СМТ GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Penguin Binder

Технический паспорт



воздействия высоких температур и искр. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования, ее следует промыть подходящим растворителем, а затем водой с мылом. В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

| | |
|-----------|--|
| S 2 | : Хранить в недоступном для детей месте |
| S 3 / 7 | : Храните контейнер в прохладном месте с закрытым горлышком |
| S 24 / 25 | : Избегайте попадания в глаза и на кожу |
| S 29 | : Не выбрасывайте в канализацию |
| S 46 | : В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу, покажите контейнер или этикетку. |

Примечание: ООО "СМТ ГРУПП" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.

ООО "СМТ ГРУПП"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az

