

# Beton Deco

## Технический паспорт



### Описание товара

Penguin Beton Deco декоративная внутренняя краска без запаха на акриловой основе, которая создает на стенах вид бетона.

- Это декоративная краска, которая может создавать разные эффекты в зависимости от способа нанесения пользователем.
- Благодаря высокой паропроницаемости облегчается вытеснение водяного пара и повреждение дышать.
- Поскольку он создан на водной основе, он не наносит вреда здоровью человека и окружающей среде.

### Сфера использования

Его можно наносить на грубую штукатурку, бетон, минеральные поверхности, такие как цементные плиты, гипсокартон, гипсокартон, фиксированная фанера и поверхности со старой внутренней краской.

### Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность необходимо очистить от остатков старой краски, пыли, грязи и остатков масла. Для того, чтобы Для получения гладкой поверхности поверхность следует покрыть Penguin Soft Coat, а затем, при необходимости, поверхность должна быть подвергнута пескоструйной очистке. Поверхность следует загрунтовать Penguin Decoprimer. После поверхности препарата Penguin Beton Deco следует перемешать до однородного состояния, при необходимости можно добавить чистую воду. 1-3%. После полного высыхания грунтовки на поверхность следует правильно нанести Penguin Beton Deco. Использовать шпатель при нанесении первого слоя. Через 5-6 часов при температуре 23°C следует нанести второй слой тем же способом. Поверхность можно выровнять стальным шпателем. В зависимости от выбранного декора поверхность может быть с помощью мастерка придайте различный рисунок и толщину. Температура поверхности должна быть в пределах +5-+30°C, относительная влажность не должна превышать 80%. Продукт можно разбавлять водой до 10%.

### Продолжительность сушки

Время высыхания в основном зависит от погодных условий, толщины нанесенного слоя и количества нанесенных слоев. В таблице ниже указано примерное время высыхания краски в зависимости от температуры воздуха.

- Помещение, подлежащее окраске, должно хорошо вентилироваться (открытый воздух или свободная циркуляция воздуха).
- Краску следует наносить рекомендованной толщиной.
- Относительная влажность не должна превышать 70%.

Температура погоды	10°C	23°C
Верхняя сушка	8-10 часов	5-6 часов
Полная сушка	6 часов	24-48 часов

### ООО "СМТ GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан  
Тел: (+994 12) 345 04 05  
Факс: (+994 12) 345 04 06  
Электронная почта: office@cmt.com.az  
Web-site: www.penguin.az



# Beton Deco

## Технический паспорт



**Нанесение второго слоя, как минимум**

10 часов

5-6 часов

Информация, показанная выше, была определена в соответствии с правилами. Время высыхания может увеличиться или уменьшаться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, системы окраски поверхности и выполняемых операций. Краска подвергается

### Расход краски

В зависимости от гладкости поверхности, ее пористости и способа нанесения, за один слой приложение:

-1 л покрывает 2,25–2,85 м<sup>2</sup> поверхности.

-1 кг покрывает 1,35 – 1,65 м<sup>2</sup> поверхности.

Расход краски на 1 м<sup>2</sup> площади 350 –440 мл и 600 – 750 гр.

### Условия хранения

Окрашивайте в сухих, прохладных, хорошо проветриваемых складах без прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +35°C Срок хранения в невскрытой упаковке – 3 года. Перед использованием его следует хорошо перемешать.

### Виды упаковки

Краска выпускается в пластиковых контейнерах по 10 кг и 25 кг.

### Оператор-исполнитель

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Наносящий краску или оператор должен обладать опытом и знаниями о продукте. Он должен смешивать и наносить краску в соответствии со спецификацией. Сотрудники, участвующие в нанесении, должны быть обеспечены средствами защиты.

### Цвет продукта

Его можно окрашивать в любой цвет с помощью паст на водной основе. Возможны незначительные отклонения в цвете продукции от партии к партии.

### Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и применения в полевых условиях. Компания несет полную ответственность за качество краски при применении, не контролируемом компанией. Она не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в результате ошибок при применении и нанесении.

---

#### ООО "СМТ GROUP"

Адрес:

Тел:

Факс:

Электронная почта:

Web-site:

Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан

(+994 12) 345 04 05

(+994 12) 345 04 06

office@cmt.com.az

www.penguin.az



# Beton Deco

## Технический паспорт



### Правила охраны труда и техники безопасности

Следуйте инструкциям на контейнере. Высокая температура и отсутствие искр хранить на складах. Используйте в хорошо вентилируемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования, подходящим растворителем с последующей промывкой водой с мылом. В случае контакта при необходимости промыть большим количеством воды. требуется медицинское вмешательство

---

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

P272 Загрязненную рабочую одежду нельзя оставлять за пределами рабочего места.

P280 Носить защитные перчатки/защитную одежду/защиту глаз/лица.

P302 + P352 Воздействие на кожу: Промыть большим количеством воды с мылом.

P333 + P313 При появлении раздражения кожи или сыпи: обратиться за медицинской помощью.

P363 Стирать загрязненную одежду перед повторным использованием.

---

**Примечание:** ООО "СМТ ГРУПП" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.

---

### ООО "СМТ ГРУПП"

Адрес:

Тел:

Факс:

Электронная почта:

Web-site:

Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан

(+994 12) 345 04 05

(+994 12) 345 04 06

office@cmt.com.az

www.penguin.az

