

Decoprimer

Технический паспорт



Описание товара

Penguin Decoprimer – грунтовка на основе акрилового сополимера, модифицированная силиконовым полимером. В нем есть устойчивость к погодным условиям и действие в качестве клеевого мостика между краской и поверхностью. Это уменьшает расход краски, легко распределяется и придает поверхности гладкий, матовый вид. Изделие можно чистить и стирать. Оно экологически чистый и не имеет запаха.

Сфера использования

Его можно использовать на всех типах поверхностей, таких как стены, потолки, шпаклевка, штукатурка, бетон, гипсокартон и т.д. перед декоративными красками.

Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность необходимо очистить от остатков старой краски, пыли, грязи и остатков масла. Для того, чтобы получить гладкую поверхность, поверхность следует покрыть Penguin Soft Coat (шпатлёвкой), затем, при необходимости, поверхность следует подвергнуть пескоструйной очистке и очистить с помощью Penguin Binder. Через 2-3 часа поверхность готова к грунтовке. Температура поверхности должна быть в пределах +5–+30°C, относительная влажность не должна превышать 80%. Продукт можно разбавлять водой до 10%. Наносится в два слоя кистью или валиком. Подождите 4-6 часов между пальто (в зависимости от комнатной температуры).

Толщина пленки и скорость растекания

	Мин	Макс
Толщина пленки, сухая (мкм)	20	30
Толщина пленки, влажная (мкм)	60	85
Теоретическая норма внесения (м ² /лтр)	8.5	12

Физические характеристики

Цвет	Белый (Можно покрасить с помощью многоцветной системы)
Солидный контент	60%±5 (по объему)
Плотность (гр/мл)	1.54±0.02
Вязкость (25°C) КУ	110±5
Уровень глянца	Матт
Разбавитель	Разбавляется водой до 5-10%.

Расход краски

Один слой 1 кг 16-19 м² в зависимости от гладкости поверхности и способа нанесения. Область можно покрасить. Расходы шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также способ и условия окраски.

ООО "СМТ GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Decoprimer

Технический паспорт



Способы применения

Спрей	Можно использовать безвоздушный или конвенционный спрей
Кисть	Цените
Ролик	Цените
Мастерок	Цените

Продолжительность сушки

Время высыхания в основном зависит от погодных условий, толщины нанесенного слоя и способа нанесения. количество наносимых слоев. В таблице ниже указано примерное время высыхания краски в зависимости от температуры воздуха.

- Помещение, подлежащее окраске, должно хорошо вентилироваться (открытый воздух или свободная циркуляция воздуха).
- Краску следует наносить рекомендованной толщиной.
- Относительная влажность не должна превышать 70%.

Температура погоды	10°C	23°C	40°C
Верхняя сушка	6 часов	3 часов	1 часов
Полная сушка	8 часов	4 часов	2 часов
Нанесение второго слоя, как минимум	6 часов	3 часов	1 часов

Условия хранения

Окрашивайте в сухих, прохладных, хорошо проветриваемых складах без прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +35°C Срок хранения в невскрытой упаковке – 3 года. Перед использованием его следует хорошо перемешать.

Виды упаковки

Краска выпускается в пластиковых емкостях емкостью 1 л, 2,5 л, 7,5 л и 15 л.

Оператор-исполнитель

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Наносящий краску или оператор должен обладать опытом и знаниями о продукте. Он должен смешивать и наносить краску в соответствии со спецификацией. Сотрудники, участвующие в нанесении, должны быть обеспечены средствами защиты.

Цвет продукта

Его можно окрашивать в любой цвет с помощью паст на водной основе. Возможны незначительные

ООО "СМТ GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Decoprimer

Технический паспорт



отклонения в цвете продукции от партии к партии.

Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и применения в полевых условиях. Компания несет полную ответственность за качество краски при применении, не контролируемом компанией. Она не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в результате ошибок при применении и нанесении.

Правила охраны труда и техники безопасности

Следуйте инструкциям на контейнере. Высокая температура и отсутствие искр хранить на складах. Используйте в хорошо вентилируемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования, подходящим растворителем с последующей промывкой водой с мылом. В случае контакта при необходимости промыть большим количеством воды. требуется медицинское вмешательство

S 2 :	Хранить в недоступном для детей месте
S 3 / 7 :	Храните контейнер в прохладном месте с закрытым горлышком
S 24 / 25 :	Избегайте попадания в глаза и на кожу
S 29 :	Не выбрасывайте в канализацию
S 46 :	В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу, покажите контейнер или этикетку.

Примечание: ООО "СМТ ГРУПП" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.

ООО "СМТ ГРУПП"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az

