

Marble Stucco

Технический паспорт



Описание товара

Penguin Marble Stucco изготовлен на основе акриловой эмульсии; содержащие различные виды кварца, известняка и пигменты; по консистенции пасты; придать текстуру и форму с помощью кельмы или шпателя; глянцевая отделка салона материал для покрытия стен

- Создает эффект мрамора.
- Цвета более яркие благодаря высокому уровню глянца.
- Его можно стирать и он водоотталкивающий.
- Благодаря высокой паропроницаемости облегчается вытеснение водяного пара и повреждение дышать.
- Поскольку он создан на водной основе, он не наносит вреда здоровью человека и окружающей среде.

Сфера использования

Используется после подготовки поверхности с соответствующей грунтовкой на стене, штукатурном покрытии, бетоне и дереве поверхности.

Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность необходимо очистить от остатков старой краски, пыли, грязи и остатков масла. Для того, чтобы Для получения гладкой поверхности поверхность следует покрыть Penguin Soft Coat, а затем, при необходимости, поверхность должна быть подвергнута пескоструйной очистке. Поверхность следует загрунтовать Penguin Decoprime Температура поверхности должна быть в пределах +5-+30°C, относительная влажность не должна превышать 80%.

Физические характеристики

Цвет	Может быть окрашен системой Multicolor.
Солидный контент	77±0.2
Плотность (гр/мл)	180±51.
Уровень глянца	Блеск
Разбавитель	Готов использовать. Не разбавленный

Руководства пользователя

- После открытия Penguin Marble Stucco следует перемешать до однородного состояния без разбавления.
- Один слой Penguin Marble Stucco наносится на поверхность шпателем из нержавеющей стали.
- Второй слой наносится, если желаемая гладкость и покрытие не достигнуты. Второй пальто можно завершить, снова используя полотенце или щетку, придав желаемый эффект.
- После высыхания изделия через 24 часа поверхность шлифуется мелкой наждачной бумагой и желаемый эффект наносится кельмой или шпателем. Чтобы сделать поверхность более глянцевой, используйте Penguin Marble Stucco WAX.

ООО "CMT GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Marble Stucco

Технический паспорт



- В течение 24 часов во время и после нанесения температура окружающей среды должна поддерживаться в диапазоне от +5°C до +35°C.

Продолжительность сушки

Время высыхания в основном зависит от погодных условий, толщины нанесенного слоя и количества нанесенных слоев. Следующее

в таблице указано примерное время высыхания краски в зависимости от температуры воздуха.

- Помещение, подлежащее окраске, должно хорошо вентилироваться (открытый воздух или свободная циркуляция воздуха).

- Краску следует наносить рекомендуемой толщиной.

- Толщину следует наносить с учетом количества наносимых слоев.

Температура погоды	10°C	23°C
Верхняя сушка	10 часов	5 часов
Полная сушка	40 часов	24 часов
Нанесение второго слоя, как минимум	12 часов	6 часов

Информация, показанная выше, была определена в соответствии с правилами. Время высыхания может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, системы окраски поверхности и операций, которым подвергается краска.

Расход краски

В зависимости от гладкости поверхности, ее пористости и способа нанесения, за один слой приложение:

-1 л покрывает 2,85–4,30 м² поверхности.

-1 кг покрывает 1,65 – 2,50 м² поверхности.

Расход краски на 1 м² площади 230 – 350 мл и 400 – 600 гр.

Условия хранения

Окрашивайте в сухих, прохладных, хорошо проветриваемых складах без прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +35°C Срок хранения в невскрытой упаковке – 3 года. Перед использованием его следует хорошо перемешать.

Виды упаковки

Краска выпускается в пластиковых контейнерах по 4 кг, 12 кг и 25 кг.

Оператор-исполнитель

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Наносящий краску или оператор

ООО "CMT GROUP"

Адрес:

Тел:

Факс:

Электронная почта:

Web-site:

Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан

(+994 12) 345 04 05

(+994 12) 345 04 06

office@cmt.com.az

www.penguin.az



Marble Stucco

Технический паспорт



должен обладать опытом и знаниями о продукте. Он должен смешивать и наносить краску в соответствии со спецификацией. Сотрудники, участвующие в нанесении, должны быть обеспечены средствами защиты.

Цвет продукта

Его можно окрашивать в любой цвет с помощью паст на водной основе. Возможны незначительные отклонения в цвете продукции от партии к партии.

Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и применения в полевых условиях. Компания несет полную ответственность за качество краски при применении, не контролируемом компанией. Она не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в результате ошибок при применении и нанесении.

Правила охраны труда и техники безопасности

Следуйте инструкциям на контейнере. Высокая температура и отсутствие искр хранить на складах. Используйте в хорошо вентилируемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования, подходящим растворителем с последующей промывкой водой с мылом. В случае контакта при необходимости промыть большим количеством воды. требуется медицинское вмешательство

H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
P272	Загрязненную рабочую одежду нельзя оставлять за пределами рабочего места.
P280	Носить защитные перчатки/защитную одежду/защиту глаз/лица.
P302 + P352	Воздействие на кожу: Промыть большим количеством воды с мылом.
P333 + P313	При появлении раздражения кожи или сыпи: обратиться за медицинской помощью.
P363	Стирать загрязненную одежду перед повторным использованием.

Примечание: ООО "СМТ ГРУПП" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.

ООО "СМТ ГРУПП"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az

