

# Penguin Паркетный лак

## Технический паспорт



### Описание товара

Penguin паркетный лак — высококачественный однокомпонентный паркетный лак, модифицированный уретаном. Это прозрачный, не меняет естественный цвет древесины. Предназначен для влажных мест.

### Сфера использования

Penguin паркетный лак применяется в качестве декоративно-защитного покрытия на деревянных поверхностях, где необходимо быть защищенным. Он устойчив к воздействию внешних факторов, таких как удар, трение, солнечные лучи.

### Толщина пленки и скорость растекания

	Мин	Макс
Толщина пленки, сухая (мкм)	30	40
Толщина пленки, влажная (мкм)	65	80
Теоретическая норма внесения (м <sup>2</sup> /лт)	10	13

### Физические характеристики

Цвет	Прозрачный
Солидный контент	57±2 (по объему)
Плотность (гр/мл)	0,92±0,03 (зависит от цвета)
Вязкость (25°C) KU	60±5
Уровень глянца	Глянцевый/Полуглянцевый/матовый
Разбавитель	Его можно разбавить синтетическим разбавителем Penguin до 10-15% или Для отсутствия запаха и лучшего нанесения используйте Penguin Exclusive Синтетический разбавитель до 10-15%

### Расход краски

В зависимости от гладкости поверхности и способа нанесения краска может быть нанесена в один слой весом 1 кг на площади 15-20 м<sup>2</sup>. На расход влияет шероховатость и пористость обрабатываемой поверхности, роспись, а также способ и условия окраски.

### Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность необходимо очистить от остатков старой краски, пыли, грязи и остатков масла. После очистки, поверхность заполняется целлюлозным наполнителем Penguin Cellulosic Filler и суммируется. Он используется в два слоя, и вам придется подождать день между слоями.

### ООО "СМТ GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан  
Тел: (+994 12) 345 04 05  
Факс: (+994 12) 345 04 06  
Электронная почта: office@cmt.com.az  
Web-site: www.penguin.az





# Ренгуин Паркетный лак

## Технический паспорт



### Условия хранения

Окрашивайте в сухих, прохладных, хорошо проветриваемых складах без прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +35°C Срок хранения в невскрытой упаковке – 3 года. Перед использованием его следует хорошо перемешать.

### Виды упаковки

Выпускается в металлических емкостях емкостью 0,75 л, 2,5 л, 3,75 л и 12 кг.

### Оператор-исполнитель

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Аппликатор или оператор должен иметь опыт и знающий товар. Лицо, о котором идет речь, должно смешать и нанести краску в соответствии с Спецификацией. Сотрудники, участвующие в заявке, должны быть обеспечены средствами защиты.

### Цвет продукта

Его можно покрасить в любой цвет пастами на водной основе. Могут быть небольшие различия в цвете продукта от партии в партию.

### Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и применения в полевых условиях. Компания несет полную ответственность за качество краски при применении, не контролируемом компанией. Она не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в результате ошибок при применении и нанесении.

### Правила охраны труда и техники безопасности

Следуйте инструкциям на контейнере. Высокая температура и отсутствие искр хранить на складах. Используйте в хорошо вентилируемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования, подходящим растворителем с последующей промывкой водой с мылом. В случае контакта при необходимости промыть большим количеством воды. требуется медицинское вмешательство

---

#### ООО "СМТ GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан  
Тел: (+994 12) 345 04 05  
Факс: (+994 12) 345 04 06  
Электронная почта: office@cmt.com.az  
Web-site: www.penguin.az



# Ренгуин Паркетный лак

## Технический паспорт



---

S 2	: Храните в недоступном для детей месте.
S 3 / 7	: Храните емкость в прохладном месте с закрытым ртом.
S 24 / 25	: Избегайте попадания в глаза и на кожу
S 29	: Не выбрасывайте в канализацию
S 46	: В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу, покажите контейнер или этикетку.

---

**Примечание:** ООО "СМТ ГРУПП" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.

---

### ООО "СМТ ГРУПП"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан  
Тел: (+994 12) 345 04 05  
Факс: (+994 12) 345 04 06  
Электронная почта: office@cmt.com.az  
Web-site: www.penguin.az

