

Pengutex

Технический паспорт



Описание товара

Penguin Pengutex – высококачественная шпаклевка для наружных фасадных стен на основе акрилового сополимера, обладающая устойчивостью к суровым погодным условиям. Благодаря своей способности дышать, он вытесняет влагу из стены. Легко использовать и быстро сохнет. Повышает стойкость краски, наносимой позже, и уменьшает количество краски. потребление.

Сфера использования

Может использоваться для получения ровной поверхности на всех типах стен.

Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность необходимо очистить от остатков старой краски, пыли, грязи и остатков масла. Для свежего оштукатуренных поверхностей подождать 21 день (при 20°C) до полного затвердевания штукатурки. После этого вам следует использовать Penguin Pengutex. Перед нанесением шпатлевки нанесите Penguin Binder. Для применения Пингвина Pengutex использует шпатель и компрессор. При необходимости разбавить 1,5-2% водой. Температура поверхности должна быть в пределах +5-+30°C, относительная влажность не должна превышать 80%.

Физические характеристики

Цвет	Может быть окрашен по системе Multicolor
СOLIDНЫЙ КОНТЕНТ	77%±2 (по объему)
Плотность (гр/мл)	1.85±0.02
Уровень глянца	Матовый
Разбавитель	Может быть разбавлен водой до 5-10%

Расход краски

В зависимости от гладкости поверхности и способа нанесения, одним слоем в 1 кг можно окрасить площадь 3.5-5 м². На расход влияет шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также способ и условия окрашивания.

Способы применения

Спрей	Можно использовать безвоздушный или конвенционный спрей
Кисть	Цените
Ролик	Цените
Мастерок	Цените

Продолжительность сушки

Время высыхания в основном зависит от погодных условий, толщины нанесенного слоя и количества нанесенных слоев. В таблице ниже приведено приблизительное время высыхания краски в зависимости от температуры воздуха.

ООО "СMT GROUP"

Адрес:	Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел:	(+994 12) 345 04 05
Факс:	(+994 12) 345 04 06
Электронная почта:	office@cmt.com.az
Web-site:	www.penguin.az



- Окрашиваемое помещение должно хорошо проветриваться (открытый воздух или свободная
- циркуляция воздуха)
- Краска должна наноситься с рекомендуемой толщиной
- Относительная влажность не должна превышать 70%.

Температура погоды	10°C	23°C
Верхняя сушка	9-10 часов	7 часов
Полная сушка	30 часов	24 часов

Условия хранения

Краску следует хранить в сухих, прохладных, хорошо проветриваемых складах, без попадания прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +35°C, не открывая крышку. Перед использованием ее следует хорошо перемешать. Срок годности 3 года в невскрытой упаковке.

Виды упаковки

Краска выпускается в пластиковой таре по 1,5 кг, 4 кг, 10 кг и 25 кг.

Оператор-исполнитель

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Наносящий краску или оператор должен обладать опытом и знаниями о продукте. Он должен смешивать и наносить краску в соответствии со спецификацией. Сотрудники, участвующие в нанесении, должны быть обеспечены средствами защиты.

Цвет продукта

Его можно окрашивать в любой цвет с помощью паст на водной основе. Возможны незначительные отклонения в цвете продукции от партии к партии.

Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и применения в полевых условиях. Компания несет полную ответственность за качество краски при применении, не контролируемом компанией. Она не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в результате ошибок при применении и нанесении.

Правила охраны труда и техники безопасности

Следуйте инструкциям на контейнере. Хранить в складских помещениях, где нет возможности воздействия высоких температур и искр. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования, ее следует промыть подходящим

ООО "СМТ GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Pengutex

Технический паспорт



растворителем, а затем водой с мылом. В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

S 2	: Хранить в недоступном для детей месте
S 3 / 7	: Храните контейнер в прохладном месте с закрытым горлышком
S 24 / 25	: Избегайте попадания в глаза и на кожу
S 29	: Не выбрасывайте в канализацию
S 46	: В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу, покажите контейнер или этикетку.

Примечание: ООО "СМТ ГРУПП" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.

ООО "СМТ ГРУПП"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az

