

Penguin Pensilan

Технический паспорт



Описание товара

Penguin Pensilan is a acrylic copolymer and silicone-based high quality interior emulsion. The special formulation of product provides breathability of the surface. It has high coverage, spreads easily and makes a smooth, matt surface appearance. The product is cleanable and washable. It is environmentally friendly and odorless.

Сфера использования

Его можно использовать на всех типах наружных поверхностей, таких как стены, потолки, шпаклевка, штукатурка, бетон, гипсокартон и бетопан.

Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность необходимо очистить от остатков старой краски, пыли, грязи и остатков масла. Чтобы получить гладкая поверхность, поверхность следует оштукатурить, затем при необходимости поверхность подвергнуть пескоструйной очистке и загрунтован Penguin Binder. Через 2-3 часа после нанесения грунтовки поверхность готова к покраске. Поверхность температура должна быть в пределах +5--30°C, относительная влажность не должна превышать 80%. Продукт может быть разбавляют водой до 10%. Наносится в два слоя кистью или валиком. Подождите 4-6 часов между слоями. (в зависимости от комнатной температуры).

Толщина пленки и скорость растекания

	Мин	Макс
Толщина пленки, сухая (мкм)	25	35
Толщина пленки, влажная (мкм)	70	95
Теоретическая норма внесения (м ² /лтр)	10.6	14.8

Физические характеристики

Цвет	Может быть окрашен системой Multicolor.
СOLIDНЫЙ КОНТЕНТ	66%±2 (by volume)
Плотность (гр/мл)	1.61±0.02
Вязкость (25°C) KU	110±5
Уровень глянца	Матовый
Разбавитель	Может быть разбавлен водой до 5-10%

ООО "СМТ GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Penguin Pensilan

Технический паспорт



Расход краски

В зависимости от гладкости поверхности и способа нанесения краска может быть нанесена в один слой весом 1 кг. на площади 10-13 м². На расход влияет шероховатость и пористость обрабатываемой поверхности роспись, а также способ и условия окраски.

Способы применения

Спрей	Можно использовать безвоздушный или конвенционный спрей
Кисть	Цените
Ролик	Цените

Значения для безвоздушного распыления

Давление	140 - 190 кг/см ² (2100 p.s.i.)
Размер перехода распылительного пистолета	0.021'' - 0.027''
Угол распыления	65° - 80°
Фильтр	Необходимо следить за чистотой фильтра.

Продолжительность сушки

Время высыхания в основном зависит от погодных условий, толщины нанесенного слоя и количества нанесенных слоев. В таблице ниже приведено приблизительное время высыхания краски в зависимости от температуры воздуха.

- Окрашиваемое помещение должно хорошо проветриваться (открытый воздух или свободная
- циркуляция воздуха)
- Краска должна наноситься с рекомендуемой толщиной
- Относительная влажность не должна превышать 70%.

Температура погоды	10°C	23°C	40°C
Верхняя сушка	6 часов	3 часов	1 часов
Полная сушка	8 часов	4 часов	2 часов
Вторые слои, мин	6 часов	3 часов	1 часов

Условия хранения

Краску следует хранить в сухих, прохладных, хорошо проветриваемых складах, без попадания прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +35°C, не открывая крышку. Перед использованием ее следует хорошо перемешать. Срок годности 3 года в невскрытой упаковке.

ООО "СМТ GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Penguin Pensilan

Технический паспорт



Виды упаковки

Краска выпускается в пластиковых емкостях емкостью 2,5 л, 7,5 л и 15 л.

Оператор-исполнитель

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Наносящий краску или оператор должен обладать опытом и знаниями о продукте. Он должен смешивать и наносить краску в соответствии со спецификацией. Сотрудники, участвующие в нанесении, должны быть обеспечены средствами защиты.

Цвет продукта

Его можно окрашивать в любой цвет с помощью паст на водной основе. Возможны незначительные отклонения в цвете продукции от партии к партии.

Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и применения в полевых условиях. Компания несет полную ответственность за качество краски при применении, не контролируемом компанией. Она не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в результате ошибок при применении и нанесении.

Правила охраны труда и техники безопасности

Следуйте инструкциям на контейнере. Хранить в складских помещениях, где нет возможности воздействия высоких температур и искр. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования, ее следует промыть подходящим растворителем, а затем водой с мылом. В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

S 2	: Хранить в недоступном для детей месте
S 3 / 7	: Храните контейнер в прохладном месте с закрытым горлышком
S 24 / 25	: Избегайте попадания в глаза и на кожу
S 29	: Не выбрасывайте в канализацию
S 46	: В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу, покажите контейнер или этикетку.

Примечание: ООО "СМТ ГРУПП" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.

ООО "СМТ ГРУПП"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az

