

Pensilan Primer

Технический паспорт



Описание товара

Penguin Pensilan Primer – грунтовка на основе акрилового сополимера, модифицированная силиконовым полимером. Он устойчив к погодным условиям и действует как клейкий мостик между краской и поверхностью. Это снижает расход краски, легко распределяется и придает поверхности гладкую, матовую поверхность. Изделие можно чистить и стирать. Он экологически чистый и не имеет запаха.

Сфера использования

Может использоваться на всех типах внутренних поверхностей, таких как стены, потолки, шпаклевка, штукатурка, бетон, гипсокартон и бетопан.

Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность необходимо очистить от остатков старой краски, пыли, грязи и остатков масла. Для того, чтобы получить гладкую поверхность, поверхность следует покрыть Penguin Pengutex Масин (шпаклёвкой), а затем, если При необходимости поверхность следует подвергнуть пескоструйной очистке. Грунтовку следует наносить в один слой. Температура поверхности должна быть в пределах +5-+30°C, относительная влажность не должна превышать 80%. Продукт можно разбавлять водой до 10%.

Толщина пленки и скорость растекания

	Мин	Макс
Толщина пленки, сухая (мкм)	20	30
Толщина пленки, влажная (мкм)	60	85
Теоретическая норма внесения (м ² /лтр)	8.5	12

Физические характеристики

Цвет	Может быть окрашен по системе Multicolor
СOLIDНЫЙ КОНТЕНТ	60%±2 (по объему)
Плотность (гр/мл)	1.54±0.02
Вязкость (25°C) KU	110±5
Уровень глянца	Матовый
Разбавитель	Может быть разбавлен водой до 5-10%

Расход краски

В зависимости от гладкости поверхности и способа нанесения, одним слоем в 1 кг можно окрасить площадь 16-19 м². На расход влияет шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также способ и условия окрашивания.

ООО "СMT GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Pensilan Primer

Технический паспорт



Способы применения

Спрей	Можно использовать безвоздушный или конвенционный спрей
Кисть	Оцените
Ролик	Цените

Значения для безвоздушного распыления

Давление	140 - 190 кг/см ² (2100 p.s.i.)
Размер перехода распылительного пистолета	0.021'' - 0.027''
Угол распыления	65° - 80°
Фильтр	Следите за чистотой фильтра.

Продолжительность сушки

Время высыхания в основном зависит от погодных условий, толщины нанесенного слоя и количества нанесенных слоев. В таблице ниже приведено приблизительное время высыхания краски в зависимости от температуры воздуха.

- Окрашиваемое помещение должно хорошо проветриваться (открытый воздух или свободная
- циркуляция воздуха)
- Краска должна наноситься с рекомендуемой толщиной
- Относительная влажность не должна превышать 70%.

Температура погоды	10°C	23°C	40°C
Верхняя сушка	6 часов	3 часов	1 часов
Полная сушка	8 часов	4 часов	2 часов
Вторые слои, мин	6 часов	3 часов	1 часов

Условия хранения

Краску следует хранить в сухих, прохладных, хорошо проветриваемых складах, без попадания прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +35°C, не открывая крышку. Перед использованием ее следует хорошо перемешать. Срок годности 3 года в невскрытой упаковке.

Виды упаковки

Краска выпускается в пластиковых емкостях объемом 15 л.

Оператор-исполнитель

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Наносящий краску или оператор

ООО "СMT GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Pensilan Primer

Технический паспорт



должен обладать опытом и знаниями о продукте. Он должен смешивать и наносить краску в соответствии со спецификацией. Сотрудники, участвующие в нанесении, должны быть обеспечены средствами защиты.

Цвет продукта

Его можно окрашивать в любой цвет с помощью паст на водной основе. Возможны незначительные отклонения в цвете продукции от партии к партии.

Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и применения в полевых условиях. Компания несет полную ответственность за качество краски при применении, не контролируемом компанией. Она не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в результате ошибок при применении и нанесении.

Правила охраны труда и техники безопасности

Следуйте инструкциям на контейнере. Хранить в складских помещениях, где нет возможности воздействия высоких температур и искр. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования, ее следует промыть подходящим растворителем, а затем водой с мылом. В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

S 2	: Хранить в недоступном для детей месте
S 3 / 7	: Храните контейнер в прохладном месте с закрытым горлышком
S 24 / 25	: Избегайте попадания в глаза и на кожу
S 29	: Не выбрасывайте в канализацию
S 46	: В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу, покажите контейнер или этикетку.

Примечание: ООО "СМТ ГРУПП" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.

ООО "СМТ ГРУПП"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az

