

Sədəf Boya

Жемчужная краска

Технический паспорт



Описание товара

Penguin Жемчужная краска — это связующий основа чистого акрилового сополимера на водной основе, без запаха, которая создает элегантный эффект жемчуга (перламутра) на поверхностях.

- Penguin Жемчужная краска придает блестящий декоративный вид благодаря содержащимся в ней металлическим пигментам.
- Это можно стирать, она водоотталкивающая.
- Благодаря высокой паропроницаемости облегчается вытеснение водяного пара и повреждение дышать.
- Поскольку он создан на водной основе, он не наносит вреда здоровью человека и окружающей среде.

Сфера использования

На всех внутренних стенах, штукатурных покрытиях, грубых бетонных и деревянных поверхностях; он используется вместе со своим соответствующую грунтовку после подготовки поверхности.

Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность необходимо очистить от остатков старой краски, пыли, грязи и остатков масла. Для того, чтобы Для получения гладкой поверхности поверхность следует покрыть Penguin Soft Coat, а затем, при необходимости, поверхность должна быть подвергнута пескоструйной очистке. Поверхность следует загрунтовать Penguin Decoprimer. Температура поверхности должна быть в пределах +5-+30°C, относительная влажность не должна превышать 80%.

Руководства пользователя

- Penguin Жемчужная краска следует перемешать однородно, не разбавляя.
- Первый слой наносится шпателем или кистью.
- Второй слой наносится шпателем или кистью, достигается желаемый эффект и завершается.
- Между слоями необходимо подождать не менее 6 часов.
- Во время инъекции и в течение следующих 24 часов температура в помещении должна быть не ниже +5 °C и не выше +35 °C.

Продолжительность сушки

Время высыхания в основном зависит от погодных условий, толщины нанесенного слоя и количества нанесенных слоев. Следующее

в таблице указано примерное время высыхания краски в зависимости от температуры воздуха.

- Помещение, подлежащее окраске, должно хорошо вентилироваться (открытый воздух или свободная циркуляция воздуха).
- Краску следует наносить рекомендуемой толщиной.

ООО "СMT GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Sədəf Boya

Жемчужная краска

Технический паспорт



- Толщину следует наносить с учетом количества наносимых слоев.

Температура погоды	10°C	23°C
Верхняя сушка	10 часов	5 часов
Полная сушка	40 часов	24 часов
Нанесение второго слоя, как минимум	12 часов	6 часов

Информация, показанная выше, была определена в соответствии с правилами. Время высыхания может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, системы окраски поверхности и операций, которым подвергается краска.

Расход краски

В зависимости от гладкости поверхности, ее пористости и способа нанесения при однослойном нанесении:

- 8,0 – 12,5 м² с 1 л,
- Поверхность 6,5 – 10,0 м² окрашивается 1 кг.
- Расход краски на 1 м² поверхности 80-125 мл и 100-150 гр.

Условия хранения

Окрашивайте в сухих, прохладных, хорошо проветриваемых складах без прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +35°C Срок хранения в невскрытой упаковке – 3 года. Перед использованием его следует хорошо перемешать.

Виды упаковки

Выпускается в пластиковых контейнерах емкостью 2,5 л, 7,5 л и 15 л.

Оператор-исполнитель

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Наносящий краску или оператор должен обладать опытом и знаниями о продукте. Он должен смешивать и наносить краску в соответствии со спецификацией. Сотрудники, участвующие в нанесении, должны быть обеспечены средствами защиты.

Цвет продукта

Его можно окрашивать в любой цвет с помощью паст на водной основе. Возможны незначительные отклонения в цвете продукции от партии к партии.

ООО "СМТ GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Sədəf Boya

Жемчужная краска

Технический паспорт



Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и применения в полевых условиях. Компания несет полную ответственность за качество краски при применении, не контролируемом компанией. Она не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в результате ошибок при применении и нанесении.

Правила охраны труда и техники безопасности

Следуйте инструкциям на контейнере. Высокая температура и отсутствие искр хранить на складах. Используйте в хорошо вентилируемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования, подходящим растворителем с последующей промывкой водой с мылом. В случае контакта при необходимости промыть большим количеством воды. требуется медицинское вмешательство

H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
P272	Загрязненную рабочую одежду нельзя оставлять за пределами рабочего места.
P280	Носить защитные перчатки/защитную одежду/защиту глаз/лица.
P302 + P352	Воздействие на кожу: Промыть большим количеством воды с мылом.
P333 + P313	При появлении раздражения кожи или сыпи: обратиться за медицинской помощью.
P363	Стирать загрязненную одежду перед повторным использованием.

Примечание: ООО "СМТ ГРУПП" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.

ООО "СМТ ГРУПП"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az

