

Синтетическая Мат Краска

Технический паспорт



Описание товара

Penguin Синтетическая Мат Краска— это высококачественная матовая краска для верхнего слоя на основе алкидной смолы.

Сфера использования

Penguin Синтетическая Мат Краска предназначена для деревянных и металлических поверхностей. Это легко использовать. Легко распределяется по поверхности и не оставляет следов кисти. Он обладает высокой устойчивостью к внешним факторам, таким как влага, солнце, удары и т. д.

Толщина пленки и скорость растекания

	Мин	Макс
Толщина пленки, сухая (мкм)	30	40
Толщина пленки, влажная (мкм)	47	63
Теоретическая норма внесения (м ² /лт)	21	15.75

Физические характеристики

Цвет	Может быть окрашен с помощью системы Multicolor.
Солидный контент	63±3 (зависит от цвета)
Плотность (гр/мл)	1.56±0.1 (зависит от цвета)
Вязкость (25°C) KU	110±5
Уровень глянца	Мат
Разбавитель	Его можно разбавить синтетическим разбавителем Penguin до 5-10%.

Расход краски

В зависимости от гладкости поверхности и способа нанесения краска может быть нанесена в один слой весом 1 кг на площади 12-15 м². На расход влияет шероховатость и пористость обрабатываемой поверхности роспись, а также способ и условия окраски.

Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность необходимо очистить от остатков старой краски, пыли, грязи и остатков масла. После металлические поверхности очищаются и грунтуются средством Penguin Synthetic Antipas, используется Penguin Синтетическая Мат Краска. Penguin Синтетическая Мат Краска следует разбавлять растворителем Penguin Synthetic Thinner в соотношении 15–20%, когда наносится кистью и валиком и 10-15% при нанесении пневматическим краскопультом. Его следует хорошо перемешать и использовать в два слоя. Время ожидания между слоями составляет 6-8 часов, в зависимости от температуры окружающей среды.

ООО "СMT GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Синтетическая Мат Краска Технический паспорт



Оператор-исполнитель

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Аппликатор или оператор должен иметь опыт и знающий товар. Лицо, о котором идет речь, должно смешать и нанести краску в соответствии с Спецификацией. Сотрудники, участвующие в заявке, должны быть обеспечены средствами защиты.

Цвет продукта

Его можно покрасить в любой цвет пастами на водной основе. Могут быть небольшие различия в цвете продукта от партии в партию.

Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и применения в полевых условиях. Компания несет полную ответственность за качество краски при применении, не контролируемом компанией. Она не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в результате ошибок при применении и нанесении.

Правила охраны труда и техники безопасности

Следуйте инструкциям на контейнере. Высокая температура и отсутствие искр хранить на складах. Используйте в хорошо вентилируемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования, подходящим растворителем с последующей промывкой водой с мылом. В случае контакта при необходимости промыть большим количеством воды. требуется медицинское вмешательство

S 2	: Храните в недоступном для детей месте.
S 3 / 7	: Храните емкость в прохладном месте с закрытым ртом.
S 24 / 25	: Избегайте попадания в глаза и на кожу
S 29	: Не выбрасывайте в канализацию
S 46	: В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу, покажите контейнер или этикетку.

Примечание: ООО "СМТ ГРУПП" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.

ООО "СМТ ГРУПП"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az

