

Репин Древесина

Защитный лак

Технический паспорт



Описание товара

Репин Древесина Защитный лак— высококачественный однокомпонентный защитный лак для древесины на основе алкидных смол лак с высокой проникающей способностью, высокой стойкостью к насекомым и атмосферным повреждениям. Он устойчив к ультрафиолетовым лучам. Благодаря особым свойствам пигмента внутри он окрашивает древесину, сохраняя при этом естественный вид, вены и узлы, что придает очень эффектный естественный вид.

Сфера использования

Репин Древесина Защитный лак используется в качестве декоративного и защитного покрытия на деревянных поверхностях. нуждаются в защите, двери и окна, мебель и другие деревянные покрытия, как внутри, так и внутри помещений. на открытом воздухе.

Толщина пленки и скорость растекания

	Мин	Макс
Толщина пленки, сухая (мкм)	10	20
Толщина пленки, влажная (мкм)	22	45
Теоретическая норма внесения (м ² /л)	49	24

Физические характеристики

Цвет	Прозрачный
Солидный контент	44±2
Плотность (гр/мл)	0.89±0.03
Вязкость (25°C) KU	50±5
Уровень глянца	Блеск
Разбавитель	Его можно разбавить целлюлозным растворителем Penguin до 10-15%.

Подготовка поверхности

Перед покраской наносимую поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и остатков масла. Для получения высокого визуального воздействия, древесину следует очистить кремневой бумагой до ее естественного состояния. Для обеспечения высокого проникновения следует разбавить 5-10% растворителем Penguin Synthetic Thinner для первого слоя. После того, как краска хорошо перемешана, ее наносят кистью, валиком или распылителем в два слоя, выдерживая между слоями не менее 8-10 часов. Во время использования, температура поверхности и окружающей среды должна находиться в пределах от +5°C до +30°C и должна быть наносится на поверхность в 2-3 слоя.

ООО "СМТ GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Ренгуин Древесина

Защитный лак

Технический паспорт



Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и применения в полевых условиях. Компания несет полную ответственность за качество краски при применении, не контролируемом компанией. Она не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в результате ошибок при применении и нанесении.

Правила охраны труда и техники безопасности

Следуйте инструкциям на контейнере. Высокая температура и отсутствие искр хранить на складах. Используйте в хорошо вентилируемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования, подходящим растворителем с последующей промывкой водой с мылом. В случае контакта при необходимости промыть большим количеством воды. требуется медицинское вмешательство

S 2	: Храните в недоступном для детей месте.
S 3 / 7	: Храните емкость в прохладном месте с закрытым ртом.
S 24 / 25	: Избегайте попадания в глаза и на кожу
S 29	: Не выбрасывайте в канализацию
S 46	: В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу, покажите контейнер или этикетку.

Примечание: ООО "СМТ ГРУПП" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.

ООО "СМТ ГРУПП"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az

