

# Travertino

## Технический паспорт



### Описание товара

Penguin Travertino – это натуральный декоративный материал на минеральной основе, придающий травертину

аспект на поверхности внутренних стен.

- Это декоративная краска, которая может создавать разные эффекты в зависимости от способа нанесения пользователем.

- Благодаря высокой паропроницаемости облегчается вытеснение водяного пара и повреждение дышать.

- Поскольку он создан на водной основе, он не наносит вреда здоровью человека и окружающей среде.

### Сфера использования

На всех внутренних стенах, штукатурных покрытиях, грубых бетонных и деревянных поверхностях; он используется вместе со своим соответствующую грунтовку после подготовки поверхности.

### Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность необходимо очистить от остатков старой краски, пыли, грязи и остатков масла. Для того, чтобы Для получения гладкой поверхности поверхность следует покрыть Penguin Soft Coat, а затем, при необходимости, поверхность должна быть подвергнута пескоструйной очистке. Поверхность следует загрунтовать Penguin Decoprimer. Температура поверхности должна быть в пределах +5-+30°C, относительная влажность не должна превышать 80%.

### Инструкция по применению

- После открытия Penguin Travertino следует перемешать до однородного состояния.

- Необходимо наносить шпателем из нержавеющей стали, не разбавляя первый слой, толщина должна быть хотя бы 1мм.

- Подождите минимум 6 часов перед нанесением второго слоя.

- Перед тщательным высыханием придать эффект поверхности можно специальной губкой.

- Чтобы получить надлежащую отделку, поверхность следует отполировать стальным шпателем.

- Температура окружающей среды во время нанесения должна поддерживаться в пределах от +5°C до +35°C заявление и в течение 24 часов после него.

### Продолжительность сушки

Время высыхания в основном зависит от погодных условий, толщины нанесенного слоя и количества нанесенных слоев. В таблице ниже указано примерное время высыхания краски в зависимости от температуры воздуха.

- Помещение, подлежащее окраске, должно хорошо вентилироваться (открытый воздух или свободная циркуляция воздуха).
- Краску следует наносить рекомендованной толщиной.
- Относительная влажность не должна превышать 70%.

### ООО "СMT GROUP"

Адрес:

Тел:

Факс:

Электронная почта:

Web-site:

Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан

(+994 12) 345 04 05

(+994 12) 345 04 06

office@cmt.com.az

www.penguin.az



# Travertino

## Технический паспорт



Температура погоды	10°C	23°C
Верхняя сушка	6 часов	3 часов
Полная сушка	96 часов	48 часов
Нанесение второго слоя, как минимум	12 часов	6 часов

Информация, показанная выше, была определена в соответствии с правилами. Время высыхания может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, системы окраски поверхности и операций, которым подвергается краска.

### Расход краски

В зависимости от гладкости поверхности, ее пористости и способа нанесения, за один слой приложение:

-1 л покрывает 1,75 – 2,35 м<sup>2</sup> поверхности.

-1 кг покрывает 1,00 – 1,35 м<sup>2</sup> поверхности.

Расход краски на 1 м<sup>2</sup> площади 425 – 570 мл и d 750 – 1000 гр.

### Условия хранения

Окрашивайте в сухих, прохладных, хорошо проветриваемых складах без прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +35°C Срок хранения в невскрытой упаковке – 3 года. Перед использованием его следует хорошо перемешать.

### Виды упаковки

Краска выпускается в пластиковых контейнерах по 10 кг и 25 кг.

### Оператор-исполнитель

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Наносящий краску или оператор должен обладать опытом и знаниями о продукте. Он должен смешивать и наносить краску в соответствии со спецификацией. Сотрудники, участвующие в нанесении, должны быть обеспечены средствами защиты.

### Цвет продукта

Его можно окрашивать в любой цвет с помощью паст на водной основе. Возможны незначительные отклонения в цвете продукции от партии к партии.

### Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и применения в полевых условиях. Компания несет полную ответственность за качество краски при применении, не контролируемом компанией. Она не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в результате ошибок при применении и нанесении.

---

#### ООО "CMT GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан  
Тел: (+994 12) 345 04 05  
Факс: (+994 12) 345 04 06  
Электронная почта: office@cmt.com.az  
Web-site: www.penguin.az



# Travertino

## Технический паспорт



### Правила охраны труда и техники безопасности

Следуйте инструкциям на контейнере. Высокая температура и отсутствие искр хранить на складах. Используйте в хорошо вентилируемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования, подходящим растворителем с последующей промывкой водой с мылом. В случае контакта при необходимости промыть большим количеством воды. требуется медицинское вмешательство

---

<b>H317</b>	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
<b>P272</b>	Загрязненную рабочую одежду нельзя оставлять за пределами рабочего места.
<b>P280</b>	Носить защитные перчатки/защитную одежду/защиту глаз/лица.
<b>P302 + P352</b>	Воздействие на кожу: Промыть большим количеством воды с мылом.
<b>P333 + P313</b>	При появлении раздражения кожи или сыпи: обратиться за медицинской помощью.
<b>P363</b>	Стирать загрязненную одежду перед повторным использованием.

---

*Примечание: ООО "СМТ ГРУПП" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.*

---

#### ООО "СМТ ГРУПП"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан  
Тел: (+994 12) 345 04 05  
Факс: (+994 12) 345 04 06  
Электронная почта: office@cmt.com.az  
Web-site: www.penguin.az

