

Alüminium Metallik Boya

Texniki Məlumat Səhifəsi



Məhsul təqdimatı

Penguin Alüminium Metallik Boya hidrokarbon reçinə əsaslı son qat boyadır. 250°C temperatur qədər istiliyə dözümlüdür. Çəkildiyi səthə möhkəm yapışır və tez quruyur. Alüminium görüntüyə sahibdir.

İstifadə olunacaq səthlər

Penguin Alüminium Metallik Boya hər növ metal səth üzərinə tətbiq oluna bilər. Əsasən soba, baca, qızdırıcı və buxar qazanları, istilik keçirici sistemlərinin boruları, elektrik dirəkləri üzərində qoruyucu və dekorativ məqsədlə istifadə olunur.

Fiziki xassələri

Rəng	Metallik Boz, Qızılı, Bürünc
Kütləcə qatı maddə miqdarı (kütlə %)	36±2
Sıxlığı (gr/sm ³)	0.91±3
Özlülüğü	45±5
İncəldici	İncəldilmir. İstifadəyə hazırdır
Parlaqlıq	Yarı parlaq

Səthin hazırlanması

Tətbiqdən öncə səth köhnə boya qalıqlarından, tozdan, kirdən və yağ qalıqlarından təmizlənməli və ya sumbata olunmalıdır. Penguin Alüminium Boya istifadəyə hazır şəkildə istehsal olunur, incəldici olmadan fırça, rulo və ya boya tapançası ilə tək qat tətbiq edilir. İkinci qat istifadəyə ehtiyac olarsa, qatlar arasında 2-3 saat gözləmək lazımdır.

İstifadə üsulları

Püskürtmə	Uyğundur
Fırça	Uyğundur
Rulo	Uyğundur

Quruma zamanı

Quruma zamanı əsasən hava şərtlərinə, çəkilən qat qalınlığına və çəkilən qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir.

- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi)
- Boya məsləhət edilən qalınlıqda vurulmalıdır
- Qalınlıq vurulacaq qatların sayı nəzərə alınaraq vurulmalıdır.
- Quruma müddəti (20°C): 15-20 dəqiqə. Sərt quruma: 12 saat

Saxlama şərtləri

Boya quru, sərin, yaxşı havalandırılmış, yüksək temperatur və qılgıncım çıxma ehtimalı olmayan depolarda qapağı açılmamış halda +15°C ilə +30°C arasında saxlanmalıdır. İstifadə etməzdən öncə yaxşı qarışdırılmalıdır. Açılmamış qablaşdırmada rəf ömrü 3 ildir.

“CMT GROUP” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Alüminium Metallik Boya

Texniki Məlumat Səhifəsi



Qablaşdırılma şəkli

0.75 lt, 2.5 lt, 15lt -lik dəmir qablarda istehsal olunur.

Tətbiq edən operator

Bu məhsul professional istifadə üçün nəzərdə tutulub. Tətbiq edən şəxs və ya operator təcrübəli və məhsul barədə məlumatlı olmalıdır. Sözü gedən şəxs boyanı tələbnaməyə uyğun olaraq qarışdırmalı və tətbiq etməlidir. Tətbiqdə iştirak edən işçilər təhlükəsizlik avadanlıqları ilə təmin olunmalıdır

Məhsulun rəngi

Su əsaslı pastalar ilə istənilən rəngdə rəngləyə bilər. Məhsulun rəngində partiyadan partiya kiçik fərqlilikləri mövcud ola bilər.

Diqqət

Yuxarıdakı məlumatlar laboratoriya sınaqları və sahə tətbiqlərində əldə olunan nəticələr əsasında hazırlanmışdır. Şirkətin idarəsi xaricində olan tətbiqetmələrdə şirkət sadəcə boyanın keyfiyyətinə cavabdehdir. Tətbiqetmə və tətbiqetmə xətlərindən yarana biləcək problemlərə görə cavabdehlik daşımır.

Sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yüksək temperatur və qılgıncım çıxma ehtimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa, uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüyündə bol su ilə yuyulub gərək olduqunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.

S 2	: Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.
S 3 / 7	: Konteyneri ağız bağlı halda sərin yerdə saxlayın/
S 24/25	: Göz və dəri ilə təmasdan çəkinin.
S 29	: Drenajlara atmayın.
S 46	: Daxil edildikdə dərhal həkimə müraciət edin, qabı və ya etiketi göstərin.

Qeyd: "CMT GROUP" MMC şirkəti xəbərdarlıq etmədən texniki məlumat səhifəsindəki məlumatları dəyişdirmə hüququnu özündə saxlayır.

"CMT GROUP" MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az

