

# Sintetik Tiner

## Texniki Məlumat Səhifəsi



### Məhsul təqdimatı

Penguin Sintetik Tiner neftin 155-200°C temperatur arasında qovulmuş fraksiyanından əldə edilən üzvi həlledicidir.

### İstifadə olunacaq səthlər

Penguin Sintetik Tiner hər növ sintetik qrupu boya, lak və astarlarda durulaşdırıcı həlledici kimi istifadə olunur. Boyanacaq olan səthlərdə olan kir, toz və yağ izlərini silmək üçün və boyama vaxtı çirklənmiş alətlərin yuyulması zamanı da istifadə oluna bilər.

### Fiziki xassələri

Rəng	Şəffaf
Sıxlığı (gr/sm <sup>3</sup> )	0.78±1
Özlülüyü	0.74-1.65
Qoxusu	Az qoxulu (Xüsusi neft məhsullarına uyğun)
Alışma temperaturu	33°C (Qapalı puta testi ilə)

### Saxlama şərtləri

Həlledici qapağı sıx bağlı, hava almayacaq şəkildə quru, sərin, yaxşı havalandırılmış və yüksək temperatur və qılgıncım çıxma ehtimalı olmayan depolarda saxlanmalıdır. Saxlanma müddəti 3 ildir.

### Qablaşdırılma şəkli

0.5 lt və 1 lt-lik butulka qablarda, 3 lt, 4 lt və 12 lt plastik qablarda istehsal olunur.

### Sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yüksək temperatur və qılgıncım çıxma ehtimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa, uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüündə bol su ilə yuyulub gərək olduğunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.

**Qeyd:** "CMT Group" MMC şirkəti xəbərdarlıq etmədən texniki məlumat səhifəsindəki məlumatları dəyişdirmə hüququnu özündə saxlayır.

### "CMT Group" MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan  
Tel: (+994 12) 345 04 05  
Faks: (+994 12) 345 04 06  
E-mail: office@cmt.com.az  
Web-site: www.penguin.az

