

Minora Parket Laki

Texniki Məlumat Səhifəsi



Məhsul təqdimatı

Penguin Minora Parket Laki tək komponentli, su əsaslı, parlaq, ekoloji təmiz parket lakıdır.

İstifadə olunacaq səthlər

Penguin Minora Parket Laki hər növ taxta üzərinə tətbiq oluna bilən, cızılma, aşınma, hər növ təmizləyici vasitə və kimyəvi maddələrə qarşı davamlı, qoxusuz parket lakıdır.

Çəkilən qat qalınlığı və nəzəri yayılma sahəsi

	Ən az	Ən çox
Nəzəri yayılma sahəsi (m ² /l)	14	20

Fiziki xassələri

Rəng	Şəffaf
Kütləcə qatı maddə miqdarı (kütlə %)	33-34
Sıxlığı (q/sm ³)	1.02-1.06
Özlülüyü	13-15

Səthin hazırlanması

Yeni səthlər yağ, kir və toz qalıqlarından təmizlənməlidir. Köhnə taxta və parket səthlərində sumbatalama prosesi aparılmalı və daha sonra səth təmizlənməlidir.

Rənglənmə qaydaları

İstifadəyə hazırdır, ehtiyac olduqda su ilə incəldilə bilər. Təmiz, quru və tozsuz səthlərə əvvəlcə Penguin Minora Dolğu Laki tətbiq olunur. Quruduqdan sonra yüngülcə sumbatalanır və səth mövcud tozlardan təmizlənir. Qatlar arasında ən azı 3 saat gözləməklə 2-3 qat tətbiq olunur.

Quruma zamanı

Quruma zamanı əsasən hava şərtlərinə, çəkilən qat qalınlığına və çəkilən qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir.

- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi)
- Qalınlıq vurulacaq qatların sayı nəzərə alınaraq vurulmalıdır.
- Neytral səthə 1 qat tətbiq olunur.
- Nisbi rütubət 70%-dən yuxarı olmamalıdır.
- 25°C temperaturda 15 dəqiqədə toxunma qurumasını, 30 dəqiqədə toz qurumasını və 3 saatda sət qurumanı tamamlayır.

Təvsiyə olunan rəngləmə sistemi

Penguin Minora Dolğu Laki	2 qat
Penguin Minora Parket Laki	2 qat

“CMT Group” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



Minora Parket Laki

Texniki Məlumat Səhifəsi



Saxlama şərtləri

Məhsul sərin, yaxşı havalandırılan depolarda saxlanılmalıdır. İstilik və qığılıcım çıxma ehtimalı olan yerlərdən uzaq tutulmalıdır. Qab hava almayacaq dərəcədə bağlı olmalıdır.

Qablaşdırılma şəkli

5 lt-lik plastik qablarda istehsal olunur.

Tətbiq edən operator

Bu məhsul professional istifadə üçün nəzərdə tutulub. Tətbiq edən şəxs və ya operator təcrübəli və məhsul barədə məlumatlı olmalıdır. Sözü gedən şəxs boyanı tələbnaməyə uyğun olaraq qarışdırmalı və tətbiq etməlidir. Tətbiqdə iştirak edən işçilər təhlükəsizlik avadanlıqları ilə təmin olunmalıdır.

Məhsulun rəngi

Su əsaslı pastalar ilə istənilən rəng rəngləyə bilər. Məhsulun rəngində partiyadan partiya kiçik fərqlilikləri mövcud ola bilər.

Diqqət

Yuxarıdakı məlumatlar laboratoriya sınaqları və sahə tətbiqlərində əldə olunan nəticələr əsasında hazırlanmışdır. Şirkətin idarəsi xaricində olan tətbiqetmələrdə şirkət sadəcə boyanın keyfiyyətinə cavabdehdir. Tətbiqetmə və tətbiqetmə xətlərindən yarana biləcək problemlərə görə cavabdehlik dəsmir.

Sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yüksək temperatur və qığılıcım çıxma ehtimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa, uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüyündə bol su ilə yuyulub gərək olduğunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.

Qeyd: "CMT GROUP" MMC şirkəti xəbərdarlıq etmədən texniki məlumat səhifəsindəki məlumatları dəyişdirmə hüququnu özündə saxlayır.

"CMT Group" MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az

