

Penguin Penakril Primer

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



Penguin Penakril Primer
პროდუქტის წარდგენა

Penguin Penakril Primer არის აკრილური კოპოლიმერის საფუძველზე შექმნილი პრაიმერი, რომელიც გამოირჩევა ძლიერ სტიქიურ პირობებზე მაღალი გამძლეობით და მოქმედებს როგორც ფერების და ზედაპირების შორის მიმაგრების ხიდი. იგი ამცირებს საღებავის ხარჯვას, ადვილად იფარება ზედაპირზე და ქმნის მუხა (matte) ზედაპირზე, რომელიც არ არის უხეში. არის გარემოსთვის უვნებელი და უსუნოა.

გამოსაყენებელი ზედაპირები

ყველა სახის კედლების, ჭერის, ხსნარის, გვითების, ბეტონის, ქანების და სხვა შიდა ზედაპირებზე შეიძლება გამოყენებულ იქნას.

ზედაპირის მომზადება

გამოყენების წინ, ზედაპირი უნდა განმინდოს ძველი საღებავის ნარჩენების, მტვრის, ჭუჭყისა და ზეთის ნარჩენებისგან. სწორი ზედაპირის მისაღებად, ზედაპირზე უნდა განხორციელდეს წყალმცირე - Penguin Pengutex Macun, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში, ზედაპირი შეიძლება განვდოს. პრაიმერი უნდა გავრცელდეს ერთი ფენით. ზედაპირის ტემპერატურა უნდა იყოს $+5\text{--}+30^{\circ}\text{C}$ შორის, ხოლო ჰაერის ტენიანობა 80%-ს არ უნდა აღემატებოდეს. პროდუქტი მაქსიმუმ 15%-ით წყლით შეიძლება შეიზილოს.

გამონჯდილი ფენის სისქე და თეორიული გავრცელების ფართობი
მინიმუმ:

გამონჯდილი ფენის სისქე, მშრალი (μm): 20

გამონჯდილი ფენის სისქე, წვერი (μm): 60

თეორიული გავრცელების ფართობი (m^2/lt): 8.5

ფიზიკური თვისებები

ფერი: თეთრი

საშტატო მასალის რაოდენობა: $57\pm 2\%$ (რაოდენობით)

სიმკვრივე (g/ml): $1.64\pm 0.02 \text{ g/ml}$

იზვიულობა (25°C): KU 115 ± 5

ნათების ხარისხი: მათა

შესაბამისი

5-10%-მდე წყლით შეიძლება შეზავდეს.

საღებავის ხარჯვა

“CMT GROUP” LLC

Address : Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



Penguin Penakril Primer

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



ზედაპირის სწორად განვლით და გამოყენების მეთოდით ერთ ფენაში 1 კგ 10-13მ² ფართობის დაფარვა შეიძლება. ხარჯზე გავლენას ახდენს საღებავის ზედაპირის უხეშობა და მასამოლოგიური უქმნილობა, აგრეთვე საღებავის გამოყენების მეთოდი და პირობები.

გამოყენების მეთოდები

შესხურება: შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჰაერის გარეშე ტყვიით.

სახარჯი: უხდება.

რუგა: უხდება.

შუა დრო

შუა დრო ძირითადად დამოკიდებულია ჰაერის პირობებზე, ფენის სისქეზე და გადაღებული ფენის რაოდენობაზე. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში აღწერილია საღებავის შუა დრო ჰაერის ტემპერატურის მიხედვით.

საღებავი უნდა იყოს კარგად ვენტილირებადი (ღია ჰაერი ან თავისუფალი ჰაერის მიმოსვლა).

საღებავი უნდა დაიხატოს რეკომენდირებული სისქით.

ჰაერის ტენიანობა 70%-ზე მეტი არ უნდა იყოს.

ჰაერის ტემპერატურა

10°C 23°C 40°C

ზედაპირის მშრალეობა 6 საათი 3 საათი

სრული (მაგარი) მშრალეობა 8 საათი 4 საათი

მეორე ფენის გამოყენებამინიმუმ 6 საათი 3 საათი

შენახვის პირობები

საღებავი უნდა ინახებოდეს მშრალ, გრილ, კარგად ვენტილირებულ, მზის სხივების გარეშე საცავებში, +5°C-დან +35°C-მდე დახურულ მდგომარეობაში. გამოყენების წინ კარგად უნდა შერიო. მიმწვდობა ვადა დახურულ კონტეინერში 3 წელია.

შეფუთვის ფორმა

15 ლიტრიანი პლასტმასის კონტეინერებში წარმოება.

აპლიკაციის ოპერატორი

ეს პროდუქტი პროფესიონალური გამოყენებისათვის არის განკუთვნილი. აპლიკაციის პირი ან ოპერატორი უნდა იყოს გამოცდილ და ინფორმირებული პროდუქტის შესახებ. აღნიშნული პირი უნდა მოამზადოს საღებავი მოთხოვნების შესაბამისად და მოახდინოს მისი გამოყენება. გამოყენებაში მონაწილე მუშაკები უნდა იყოს უსაფრთხოების აღჭურვილობებით უზრუნველყოფილი.

“CMT GROUP” LLC

Address : Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



Penguin Penakril Primer

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



პროდუქტის ფერი

შესაძლოა ფერის საფუძველზე დატოვება წყლის საფუძველზე. პროდუქტის ფერში პარტიის მიხედვით შეიძლება არსებობდეს მცირე განსხვავებები.

ყურადღება

ზემოთ მოცემული ინფორმაცია მომზადებულია ლაბორატორიული ტესტების და ველური გამოყენების შედეგების საფუძველზე. კომპანიის მართვის გარეშე გამოყენებებში კომპანია მხოლოდ საღებავის ხარისხზე პასუხისმგებელია. პასუხისმგებლობა არ იწვევება გამოყენების და გამოყენების შეცდომებიდან გამომდინარე პრობლემებზე.

ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების წესები

დარწმუნდით, რომ მიჰყვებით კონტეინერის ზედა მითითებებს. შეინახეთ მაღალ ტემპერატურაში და ბჟუტვის რისკის გარეშე საცავებში. გამოიყენეთ კარგად ვენტილირებად ადგილებში. გამოყენების დროს თუ თითებით შეხება მოხდა, უნდა დაიბანოს შესაბამისი ხსნარით და შემდეგ წყლით და საპნით. თუ თვალში მოხვდება, სასწრაფოდ უნდა დაიბანოს დიდი რაოდენობით წყლით და საჭიროების შემთხვევაში უნდა მიიღოს სამედიცინო დახმარება.

S 2: დაიცავით ბავშვების ხელმისაწვდომობისგან.

S 3 / 7: შეინახეთ კონტეინერი გრილ ადგილზე, დახურულ მდგომარეობაში.

S 24 / 25: დაიცავით თვალისა და კანის შეხებისგან.

S 29: არ მოათავსოთ კანალიზაციაში.

S 46: თუ დაინვა, მაშინვე მიმართეთ ექიმს და აჩვენეთ კონტეინერი ან ეტიკეტი.

შენიშვნა: "CMT GROUP" შპს კომპანია უფლებამოსილია ცვალოს ტექნიკური ინფორმაციის გვერდზე წარმოდგენილი ინფორმაცია გასაფრთხილებლად.

"CMT GROUP" LLC

Address : Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az

