

Penguin Pengutex TX

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



Penguin Pengutex TX

პროდუქტის პრეზენტაცია

Penguin Pengutex TX აკრილის კოპოლიმერ ბაზაზე, მძიმე კლიმატურ პირობებზე მაღალი მდგრადობით გამოირჩეული, როგორც მორგებული მრავალფეროვანი დეკორაციის მქონე გარე კედლის საფაროა. აქვს მაღალი დაფარვის თვისება, ერთი ფენის სახითაც შეიძლება გამოყენებულ იქნას. მასში არსებული სპეციალური დამუხტვის მიკროსკოპური ნაწილაკები უზრუნველყოფს კედლის სუნთქვას.

გამოყენებული ზედაპირები

ყოველგვარი კედლები, ქერი, მურაბა, ნესტო, ბეტონი, გიფსოკარდონი და ბეტოპანი, როგორც შიდა ზედაპირებზე შეიძლება გამოყენებულ იქნას.

ზედაპირის მომზადება

წინასწარ ზედაპირი უნდა გაწმინდოს ძველი საღებავის ნარჩენებისგან, მტვრისგან, ჭუჭყისგან და ბეთის ნარჩენებისგან. Penguin Pengutex TX საფარის გამოყენებამდე ზედაპირზე უნდა წაისვას Penguin Universal Primer. ზედაპირის ტემპერატურა უნდა იყოს $+5-+30^{\circ}\text{C}$ შორის, ხოლო წარმოსახვითი ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 80%-ს. პროდუქტი შეიძლება მაქსიმუმ 10%-ით წყლით გაათხელოს. ხდება ორი ფენის სახით ფუნჯით ან როლს გამოყენებით.

წასმული ფენის სისქე და თეორიული გავრცელების ფართობი

ყველაზე მცირე ყველაზე დიდი

წასმული ფენის სისქე, მშრალი (μm) 60 100

წასმული ფენის სისქე, ტენიანი (μm) 75 130

თეორიული გავრცელების ფართობი (m^2/lt) 1 1.5

ფიზიკური თვისებები

ფერი შეიძლება იყოს მრავალფერი სისტემით შეღებილი

კონკრეტული ნივთიერების რაოდენობა $86\pm 2\%$

წნევა (g/ml) $1.76\pm 0.02 \text{ g/ml}$

ბზინვარება მატ

გამოყენების მეთოდები

სპრეი: შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჰაერის გარეშე სპრეი

ფუნჯი: შესაფერისია

როლი: შესაფერისია

მშრალეების დრო

“CMT GROUP” LLC

Address : Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



Penguin Pengutex TX

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



მშრალეების დრო ძირითადად დამოკიდებულია კლიმატურ პირობებზე, წასმული ფენის სისქეზე და წასმული ფენის რაოდენობაზე. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში საღებავის მშრალეების დროა, რაც დამოკიდებულია ჰაერის ტემპერატურაზე.

საღებავი უნდა იყოს კარგად ჰაერში
საღებავი უნდა იყოს რეკომენდირებული სისქით
წარმოსახვითი ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 80%-ს
ჰაერის ტემპერატურა
10°C 23°C
ბემოდან მშრალეობა 9-10 საათი 6-7 საათი
სრული (მტკიცე) მშრალეობა 30 საათი 24 საათი

შენახვის პირობები

საღებავი უნდა ინახებოდეს მშრალ, გრილ, კარგად ვენტილირებად, პირდაპირ მზის სხივებისგან დაცულ შენახულში, +5°C - +35°C შორის, დაფასოებული მდგომარეობით. გამოყენების წინ კარგად უნდა შეიძინონ. უვადობა დახურულ შეფუთვაში 3 წელია.

შეფუთვის ფორმა

25კგ-იანი პლასტიკური ყუთების წარმოება ხდება.

გამოყენების ოპერატორი

ეს პროდუქტი პროფესიული გამოყენებისათვისაა განკუთვნილი. შესასვლელი პირი ან ოპერატორი უნდა იყოს გამოცდილი და პროდუქტის შესახებ ინფორმირებული. აღნიშნული პირი უნდა აურიოს საღებავი მოთხოვნაზე. გამოყენების პროცესში მონაწილე მუშაკები უნდა იყვნენ დაცულობის აღჭურვილობით.

პროდუქტის ფერი

წყლის საფუძველზე მჟავების მეშვეობით შეიძლება შეღებილი იყოს ნებისმიერი ფერით. პროდუქტის ფერში პარტიიდან პარტიაზე შეიძლება იყოს მცირე განსხვავებები.

ყურადღება

ბემოთ აღნიშნული ინფორმაცია მზადდება ლაბორატორიული ტესტების და არეალზე გამოყენების შედეგებზე. კომპანიის მართვის გარეთ გამოყენებაში კომპანია მხოლოდ საღებავის ხარისხზეა პასუხისმგებელი. გამოყენების და გამოყენების შეცდომების შედეგად შესაძლო პრობლემებზე პასუხისმგებლობა არ აქვს.

ჯანმრთელობა და უსაფრთხოების წესები

გთხოვთ, დაიცვას ბოთლზე მითითებული წესები. შეინახეთ მაღალ ტემპერატურაზე და განვდილი ბოთლებში. გამოიყენეთ კარგად ვენტილირებულ ტერიტორიებზე. თუ

"CMT GROUP" LLC

Address : Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



Penguin Pengutex TX

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



ქიმიკატთან განვდილი იყო, უნდა გაიწმინდოს შესაბამისი ხსნარით, შემდეგ კი წყლით და საპნით. თუ თვალში მოხვდება, კარგად უნდა დაიბანოს წყლით და საჭიროების შემთხვევაში უნდა მოხდეს სამედიცინო დახმარება.

S 2: შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

S 3 / 7: შეინახეთ ყუთი გრილ ადგილას, მჭიდროდ დაკეტილი.

S 24 / 25: დაიცავით თვალსა და კანს შორის.

S 29: არ მოაყაროთ კანალიზაციის.

S 46: თუ შეჭამა, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს, გააჩვენეთ ყუთი ან ეტიკეტი.

შენიშვნა: "CMT GROUP" შპს იურიდიულად იცავს ტექნიკური ინფორმაციის გვერდზე მოცემული ინფორმაციების ცვლილებას ნებისმიერ დროს.

"CMT GROUP" LLC

Address : Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az

