

Penguin Pensilan Interior

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



პროდუქტის აღწერა

Penguin Pensilan Interior არის მაღალი ხარისხის ემულსია, რომელიც შეიცავს აკრილის კოპოლიმერსა და სილიკონს და უზრუნველყოფს ზედაპირის სუნთქვას. აქვს მაღალი დამფარველობა, მარტივად ნაწილდება და ქმნის გლუვ, თეთრეულ-მატ გარსს. მისი გაწმენდა და გარეცხვა შესაძლებელია. პროდუქტი ეკოლოგიურად სუფთა და უსუნოა.

გამოყენების ზედაპირები

Penguin Pensilan Interior გამოიყენება ნებისმიერი ტიპის შიდა ზედაპირებზე, როგორცაა კედლები, ჭერი, შპაკლოვკა, თაბაშირი, ბეტონი, გიფსოკარდონი და ბეტონის ფილები.

დაფარვის სისქე და თეორიული დაფარვის ზონა

| მინიმუმი | მაქსიმუმი |

| --- | --- |

| მშრალი ფენის სისქე (მკმ) | 25 | 35 |

| სველი ფენის სისქე (მკმ) | 70 | 95 |

| თეორიული დაფარვის ფართობი (მ²/ლ) | 10.6 | 14.8 |

ფიზიკური თვისებები

- *ფერი*: შესაძლებელია შეღებვა წყლის ბაზის პიგმენტებით
- *მყარი ნივთიერებების შემცველობა მასაში (%)*: 68 ± 2
- *სიმკვრივე (გ/სმ³)*: 1.7 ± 2
- *სიბლანტე*: 120 ± 5
- *ბზინვარება*: მატოვი

საღებავის ხარჯი

ხარჯი ერთ ფენაზე დამოკიდებულია ზედაპირის სიმკვრივესა და გამოყენების მეთოდზე. 1 კგ საღებავი შეიძლება დაფაროს 10-13 მ² ერთი ფენით. ხარჯს ასევე ახდენს გავლენას ზედაპირის უხეშობა და ფორიანობა, ასევე შეღებვის მეთოდები და პირობები.

ზედაპირის მომზადება

გამოყენებამდე ზედაპირი უნდა გაიწმინდოს ძველი საღებავის ნარჩენებისგან, მტვრისგან, ჭუჭყისგან და ზეთისგან. გლუვი ზედაპირის მისაღებად უნდა დაიტანოს თაბაშირი, საჭიროების შემთხვევაში ზედაპირი დაიხვეწოს და წაიტანოს Penguin Binder-ით. შემდეგ ზედაპირი უნდა იყოს პრაიმერით მომზადებული Penguin Soft Coat Primer-ით. პრაიმერის დატანიდან 4-5 საათის შემდეგ, ზედაპირი მზად არის შეღებვისთვის. ზედაპირის ტემპერატურა უნდა იყოს +5°C-დან

“CMT GROUP” LLC

Address: Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



Penguin Pensilan Interior

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



+30°C-მდე, ხოლო ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 80%-ს. პროდუქტი შეიძლება განზავდეს წყლით მაქსიმუმ 10%-ით. საღებავი დაიტანება ფუნჯით ან როლიკით ორ ფენად, ფენებს შორის ინტერვალი 4-6 საათია (ოთახის ტემპერატურის გათვალისწინებით).

გამოყენების მეთოდები

- *შხეფით წასმა*: შესაძლებელია გამოიყენოთ როგორც საჰაერო, ასევე კონვენციური პისტოლეტი
- *ფუნჯი*: შესაფერისი
- *როლიკი*: შესაფერისი

გამშრალი დრო

გამშრალი დრო დამოკიდებულია ამინდის პირობებზე, ფენის სისქესა და ფენების რაოდენობაზე. ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში ნაჩვენებია სავარაუდო გამშრალი დრო ჰაერის ტემპერატურის მიხედვით:

ჰაერის ტემპერატურა 10°C 23°C 40°C
--- --- --- ---
ზედაპირის გამშრალი 6 საათი 3 საათი 1 საათი
სრული გამშრალი 8 საათი 4 საათი 2 საათი
მეორე ფენის დატანა მინიმუმ 6 საათი 3 საათი 1 საათი

შენახვის პირობები

საღებავი უნდა შეინახოთ მშრალ, გრილ და კარგად განიავებულ ადგილებში, დაცული მაღალი ტემპერატურისა და ნაპერწკლებისგან, თავდახურულ მდგომარეობაში. გამოყენებამდე კარგად აურიეთ. შეიძლება ინახებოდეს დახურულ ორიგინალურ შეფუთვაში 3 წლის განმავლობაში 5°C-დან 35°C-მდე ტემპერატურაზე, მზის პირდაპირი სხივებისგან დაცულ ადგილებში.

შეფუთვა

პროდუქტი იწარმოება 2.5 ლ, 7.5 ლ და 15 ლ პლასტიკურ კონტეინერებში.

ოპერატორის ინსტრუქციები

ეს პროდუქტი განკუთვნილია პროფესიონალური გამოყენებისთვის. ოპერატორმა უნდა იცოდეს პროდუქტი და ჰქონდეს შესაბამისი გამოცდილება. ოპერატორმა საღებავი უნდა აურიოს და გამოიყენოს ტექნიკური მონაცემების შესაბამისად. პროცესში მონაწილე მუშაკები უნდა იყვნენ აღჭურვილი უსაფრთხოების აღჭურვილობით.

პროდუქტის ფერი

“CMT GROUP” LLC

Address: Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



Penguin Pensilan Interior

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



შესაძლებელია შეღებვა წყლის ბაზის პასტებით ნებისმიერ ფერში. პროდუქტის ფერს შესაძლოა ჰქონდეს მცირე განსხვავებები სხვადასხვა პარტიებს შორის.

ყურადღება

ზემოთ მოცემული ინფორმაცია დაფუძნებულია ლაბორატორიულ და პრაქტიკულ ტესტებზე. კომპანიამ შეიძლება შეიტანოს ცვლილებები ტექნიკურ მონაცემებში გაფრთხილების გარეშე. კომპანია არ აგებს პასუხს გამოყენებისა და შესაძლო შეცდომების შედეგად წარმოშობილ პრობლემებზე.

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების წესები

დაიცავით ინსტრუქციები, რომლებიც მითითებულია შეფუთვაზე. შეინახეთ მაღალ ტემპერატურასა და ნაპერწკლებისგან თავისუფალ ადგილებში. გამოიყენეთ კარგად განიავებულ სივრცეებში. კანის შეხების შემთხვევაში, ჩამოიბანეთ შესაბამის გამხსნელით, შემდეგ წყლით და საპნით. თვალებში მოხვედრისას ჩამოიბანეთ დიდი რაოდენობით წყლით და საჭიროების შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს.

შენიშვნა: „CMT Group“ შპს იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები ტექნიკურ მონაცემებში გაფრთხილების გარეშე.

“CMT GROUP” LLC

Address: Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az

