

# Penguin Pensilan Primer

## ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



### Penguin Pensilan Primer

#### პროდუქტის პრეზენტაცია

Penguin Pensilan Primer არის აკრილური კოპოლიმერი და სილიკონის პოლიმერით მოდიფიცირებული, რომელიც გამოირჩევა ცივი და ცხელი კლიმატური პირობების მიმართ მაღალი მდგრადობით და მოქმედებს როგორც საღებავთან ზედაპირის შორის დამაკავშირებელი ხიდი. ამცირებს საღებავის ხარჯვას, ადვილად გადანაწილდება ზედაპირზე და ქმნის გლუვი, არამბუქლიანი მატ ზედაპირის ეფექტს.

#### გამოსაყენებელი ზედაპირები

შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყველა სახის კედელზე, ჭერზე, ბზა, მუყაო, ბეტონი, კედლის ფილები და სხვა გარე ზედაპირებზე.

#### ზედაპირის მომზადება

აპლიკაციის წინ ზედაპირი უნდა იყოს გაწმენდილი ძველი საღებავის ნარჩენების, მტვრის, ჭუჭყისა და ზეთის ნარჩენებისგან. ზედაპირის სწორად მოსაპირკეთებლად უნდა დაიბაროს საფარიანი მუყაო - Penguin Pengutex მუყაო, შემდეგ საჭიროების შემთხვევაში ზედაპირი სუნბათით უნდა მოიქცეს. უნდა განხორციელდეს ერთი ფენა. ზედაპირის ტემპერატურა უნდა იყოს +5-+30°C შორის, ასევე უნდა იყოს 80%-ზე ნაკლები შენარჩუნებული სიმშრალე. პროდუქტი შეიძლება diluted 10%-მდე წყლით.

#### წამქვენი ფენის სისქე და თეორიული გავრცელების ფართობი

ნაკლებად | მაქსიმალურად

წამქვენი ფენის სისქე, მშრალი (μm) | 20 | 30

წამქვენი ფენის სისქე, მშრალი (μm) | 60 | 85

თეორიული გავრცელების ფართობი (m²/l) | 8.5 | 12

#### ფიზიკური თვისებები

ფერი | თეთრი

მხოლოდ ნივთიერება | 60%±2 (მახსოვრობა)

სიმკვრივე (g/ml) | 1.54±0.02 g/ml

ვიზიონი (25°C) | KU 110±5

ბრილიანტი | მატ

მჟავები | 10-15%-მდე წყლით შეიძლება იყოს გაწვდილი

#### საღებავის მოხმარება

ზედაპირის სიმართლით და აპლიკაციის მეთოდით არის დამოკიდებული, ერთ ფენაში 1 კგ 16-19m² ფართობზე შეიძლება დაიხარჯოს. ხარჯვა დამოკიდებულია საღებავების ზედაპირის სიმრუდისა და მოლექულორობის, აგრეთვე ფარების მეთოდებისა და პირობების.

#### “CMT GROUP” LLC

Address : Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



# Penguin Pensilan Primer

## ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



აპლიკაციის მეთოდები

სპრეი | ჰაერის გარეშე სროლის გამოყენება შეიძლება

ბრაში | შესაფერისია

როლი | შესაფერისია

ჰაერის გარეშე სროლის მონაცემები

წნევა | 140 - 190 კგ/სმ<sup>2</sup> (2100 p.s.i.)

სროლის გადახვევის ზომა | 0.021" - 0.027"

კუთხე | 65° - 80°

ფილტრი | უნდა შესრულდეს ფილტრების სისუფთავე.

მშენიერი დრო

მშენიერი დრო, ძირითადად, დამოკიდებულია ჰაერის პირობებზე, თავზე მოხსნის სისქეზე და თავზე ამოსაღები რაოდენობის სიმართლით. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში საღებავის ჰაერის ტემპერატურის შესაბამისად, არსებობს დაფიქსირებული მშენიერი დრო.

- გამოსაყენებელი ტერიტორია უნდა იყოს კარგად განვდილი (გარე ჰაერი ან თავისუფალი ჰაერის მიმოქცევა)

- საღებავი უნდა იყოს დასაშვები სისქით გამოწვდილი

- შენარჩუნებული სიმშრალე არ უნდა იყოს 70%-ზე გემოთ

ჰაერის ტემპერატურა | 10°C | 23°C | 40°C

- ბედაპირული მშენიერება | 6 საათი | 3 საათი | 1 საათი

- სრული (მკვრივი) მშენიერება | 8 საათი | 4 საათი | 2 საათი

- მეორე ფენის გავრცელება, მინიმუმ | 6 საათი | 3 საათი | 1 საათი

შენახვის პირობები

საღებავი უნდა ინახებოდეს მშრალ, ცივ, კარგად განვდილ ქარხნებში, პირდაპირ მზის სხივებზე დაცულად, +5°C-დან +35°C-მდე გახსნილი საცურით. გამოყენებამდე კარგად უნდა განვდოს. ვადის გასვლის ვადა გახსნილი შეფუთვის დროს არის 3 წელი.

შეფუთვის ფორმა

15 ლიტრიანი პლასტმასის ყუთების წარმოება.

აპლიკაციის ოპერატორი

ეს პროდუქტი პროფესიონალური გამოყენებისთვისაა განკუთვნილი. აპლიკაციის პირი ან ოპერატორი უნდა იყოს გამოცდილი და პროდუქტზე ინფორმირებული. აღნიშნული პირი უნდა გააკეთოს საღებავი მოთხოვნების მიხედვით და მიაწვდოს. აპლიკაციაში მონაწილე მუშაკები უნდა იყვნენ უსაფრთხოების აღჭურვილობებით აღჭურვილი.

**"CMT GROUP" LLC**

Address : Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



# Penguin Pensilan Primer

## ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



### პროდუქტის ფერი

მნიშვნელოვანი იქნება ნებისმიერი ფერის წყალობით სურათების ხარჯვისას. პროდუქტის ფერში პარტიიდან პარტიაში შეიძლება იყოს მცირე განსხვავებები.

### შენიშვნა

ზემოთ მოტანილი ინფორმაცია არის ლაბორატორიული ტესტების და ადგილის აპლიკაციებიდან მიღებული შედეგების საფუძველზე. კომპანიის მართვის მიერ შეუზღუდავი აპლიკაციების მიმართ კომპანია მხოლოდ საღებავის ხარისხზე პასუხობს. აპლიკაციის და გამოყენების ხარვეზებიდან გამომდინარე პრობლემების მიმართ პასუხი არ აქვს.

### ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების წესები

დაამატეთ ყუთზე მითითებული წესების დაცვა. ინახეთ მაღალი ტემპერატურის და დარტყმის გარეშე სივრცეში. გამოიყენეთ კარგად განვდილი ტერიტორიები. თუ გამოყენების დროს ხდება კანის კონტაქტი, საჭიროა შესაბამისი გადამწმენდი და შემდეგ წყალი და საპონი. თვალში მოხვედრილობის შემთხვევაში, უნდა მიტოვოთ დიდი რაოდენობით წყლით და საჭიროების შემთხვევაში მკურნალობა უნდა მიიღოს.

S 2: შეინახეთ ბავშვების ხელით მიუწვდომელ ადგილებში.

S 3 / 7: ყუთი უნდა ინახებოდეს ცივ ადგილებში, თავში დამშლილი.

S 24 / 25: დაიცავით თვალსა და კანის კონტაქტიდან.

S 29: არ ჩააგდოთ კანალიზაციაში.

S 46: თუ მოიხმარეთ, მაშინვე მიმართეთ ექიმს, გამოიჩინეთ ყუთი ან ეტიკეტი.

შენიშვნა\*: "CMT GROUP" შპს-ს აქვს უფლება შეცვალოს ტექნიკური ინფორმაციის გვერდზე შეტანილი ინფორმაცია გაფრთხილების გარეშე

### "CMT GROUP" LLC

Address : Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az

