

Penguin Universal Primer

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



პროდუქტის წარდგენა

Penguin Universal Primer არის აკრილური კოპოლიმერის საფუძველზე შექმნილი პრაიმერი, რომელიც გამოირჩევა ძლიერ სტიქიურ პირობებზე მაღალი გამძლეობით და მოქმედებს როგორც ფერების და ზედაპირების შორის მიმაგრების ხიდი. იგი განკუთვნილია Penguin Pengutex ფერის სისტემაში გამოყენებისთვის, რომელიც წარმოადგენს ნიმუშური საღებავის სისტემას. მისი სპეციალური შეყვანა საშუალებას აძლევს ამ სისტემაში განგრძობითი როლის შესრულებას. იგი ამცირებს საღებავის ხარჯვას, ადვილად იფარება ზედაპირზე და ქმნის მატა (matte) ზედაპირით, რომელსაც აქვს დიდი შეწოვის ნაწილაკები.

გამოსაყენებელი ზედაპირები

მრავალგვარი კედლების, ჭერის, ზეწრების, ბეტონის, ფიბერსა და მოლიბდისა და სხვა შიდა ზედაპირებზე გამოყენებაა შესაძლებელი.

გამოწვდილი ფენის სისქე და თეორიული გავრცელების ფართობი მინიმუმ:

გამოწვდილი ფენის სისქე, მშრალი (μm): 33

გამოწვდილი ფენის სისქე, წვერი (μm): 60

თეორიული გავრცელების ფართობი (m^2/l): 16.7

ფიზიკური თვისებები

ფერი: თეთრი

საშტატო მასალის რაოდენობა: $55 \pm 2\%$ (სხვა მხარე)

სიმკვრივე (g/ml): $1.33 \pm 0.02 \text{ g/ml}$

იზვიულობა (25°C): KU 110 ± 5

ნათების ხარისხი: მატა

ზედაპირის მომზადება

გამოყენების წინ ზედაპირი უნდა გაწმინდოს ძველი საღებავის ნარჩენების, მტვრის, ჭუჭყისა და ზეთის ნარჩენებისგან. ზედაპირის ტემპერატურა უნდა იყოს $+5$ - $+30^\circ\text{C}$ შორის, ხოლო ჰაერის ნიმფური 80%-ს არ უნდა აღემატებოდეს. პროდუქტი მაქსიმუმ 15%-ით წყლით შეიძლება შეიზილოს.

გამოყენების მეთოდები

შესხურება: შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჰაერის გარეშე ტყვიით ან ჩვეულებრივი ტყვიით.

სახარჯი: უხდება

“CMT GROUP” LLC

Address: Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



Penguin Universal Primer

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



რუგა: უხდება

შუა დრო

შუა დრო ძირითადად დამოკიდებულია ჰაერის პირობებზე, ფენის სისქეზე და გადაღებული ფენის რაოდენობაზე. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში აღწერილია საღებავის შუა დრო ჰაერის ტემპერატურის მიხედვით.

საღებავი უნდა იყოს კარგად ვენტილირებადი (ღია ჰაერი ან თავისუფალი ჰაერის მიმოსვლა)

საღებავი უნდა დაიხატოს რეკომენდირებული სისქით

სისქე უნდა მიექცეს საფენის რაოდენობასთან.

ჰაერის ტემპერატურა

10°C 23°C 40°C

ზედაპირის მშრალეობა 6 საათი 3 საათი

სრული (მაგარი) მშრალეობა 8 საათი 4 საათი

მეორე ფენის გამოყენება მინიმუმ 6 საათი 3 საათი

შენახვის პირობები

საღებავი უნდა ინახებოდეს მშრალ, გრილ, კარგად ვენტილირებულ, მაღალი ტემპერატურისა და ბჟუტვის რისკის გარეშე საცავებში, დახურულ მდგომარეობაში. გამოყენების წინ კარგად უნდა შერიო.

შეფუთვის ფორმა

15 ლიტრიანი პლასტმასის კონტეინერებში წარმოება.

აპლიკაციის ოპერატორი

ეს პროდუქტი პროფესიონალური გამოყენებისათვის არის განკუთვნილი. აპლიკაციის პირი ან ოპერატორი უნდა იყოს გამოცდილ და ინფორმირებული პროდუქტის შესახებ. აღნიშნული პირი უნდა მოამზადოს საღებავი მოთხოვნების შესაბამისად და მოახდინოს მისი გამოყენება. გამოყენებაში მონაწილე მუშაკები უნდა იყოს უსაფრთხოების აღჭურვილობებით უზრუნველყოფილი.

პროდუქტის ფერი

შესაძლოა ფერის საფუძველზე დატოვება წყლის საფუძველზე. პროდუქტის ფერში პარტიის მიხედვით შეიძლება არსებობდეს მცირე განსხვავებები.

ყურადღება

“CMT GROUP” LLC

Address: Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



Penguin Universal Primer

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



ზემოთ მოცემული ინფორმაცია მომზადებულია ლაბორატორიული ტესტების და ველური გამოყენების შედეგების საფუძველზე. კომპანიის მართვის გარეშე გამოყენებებში კომპანია მხოლოდ საღებავის ხარისხზე პასუხისმგებელია. პასუხისმგებლობა არ იწვევება გამოყენების და გამოყენების შეცდომებიდან გამომწვეულ პრობლემებზე.

ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების წესები

დარწმუნდით, რომ მიჰყევით კონტეინერის ზედა მითითებებს. შეინახეთ მაღალ ტემპერატურაში და ბჟუტვის რისკის გარეშე საცავებში. გამოიყენეთ კარგად ვენტილირებად ადგილებში. გამოყენების დროს თუ თითებით შეხება მოხდა, უნდა დაიბანოს შესაბამისი ხსნარით და შემდეგ წყლით და საპნით. თუ თვალში მოხვდება, სასწრაფოდ უნდა დაიბანოს დიდი რაოდენობით წყლით და საჭიროების შემთხვევაში უნდა მიიღოს სამედიცინო დახმარება.

S 2: დაიცავით ბავშვების ხელმისაწვდომობისგან.

S 3 / 7: შეინახეთ კონტეინერი გრილ ადგილზე, დახურულ მდგომარეობაში.

S 24 / 25: დაიცავით თვალისა და კანის შეხებისგან.

S 29: არ მოათავსოთ კანალიზაციაში.

S 46: თუ დაიწვა, მაშინვე მიმართეთ ექიმს და აჩვენეთ კონტეინერი ან ეტიკეტი.

შენიშვნა: "CMT GROUP" შპს კომპანია უფლებამოსილია ცვალოს ტექნიკური ინფორმაციის გვერდზე წარმოდგენილი ინფორმაცია გასაფრთხილებლად.

"CMT GROUP" LLC

Address: Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az

